

Hako

Hako **TORO** **Club Car**



Fonctionnement 100% électrique

Le silence au service de la performance

Largeur de coupe 152 cm

Tondeuse Toro Groundsmaster® e3200

www.hako.fr


Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage, d'entretien de voirie et des espaces verts.



La Groundsmaster e3200 est entièrement électrique à batterie Lithium-ion. Cette tondeuse dispose d'une puissance constante toute la journée grâce à jusqu'à 17 batteries HyperCell®, permettant une autonomie complète même dans des conditions difficiles. Les commandes intelligentes optimisent l'utilisation de l'énergie en fournissant une puissance suffisante pour la tonte de manière continue et efficace, évitant les coupures de moteur. De plus, le mode réserve de puissance permet de configurer les paramètres pour préserver suffisamment d'énergie dans la batterie afin de revenir à la station de recharge. Avec un chargeur embarqué de 3,3 kW, la batterie peut être rechargée pendant la nuit pour une journée de travail prête dès le lendemain.

- Fonctionnement 100% électrique grâce à 11 batteries et possibilité d'ajouter 6 batteries pour des besoins plus importants
- Largeur de coupe 152 cm
- Silencieuse
- Performante : traitez jusqu'à 2.4 hectares par heure avec Groundsmaster® e3200
- 2 roues motrices avec fonction transfert du poids
- Ecran InfoCenter™ intégré sur le poste commande
- Chargeur embarqué 3.3 kW

Détails



Personnalisez vos besoins en énergie

La technologie HyperCell® au lithium-ion exclusive de Toro intègre un système de gestion intelligent de la batterie pour des performances constantes et une durée de vie optimisée. Augmentez et personnalisez vos besoins en énergie en ajoutant des batteries supplémentaires.



Aucun compromis

La e3200 à émissions nulles partage le même châssis robuste, le même plateau de coupe et les mêmes commandes opérateur que la version thermique.



Puissante et silencieuse

La e3200 fonctionne de manière significativement plus silencieuse pour des opérations discrètes dans des applications sensibles au bruit et lors des opérations matinales.



Info Center™

La e3200 fonctionne de manière significativement plus silencieuse pour des opérations discrètes dans des applications sensibles au bruit et lors des opérations matinales.



Smart Power™

Si les lames se bloquent, Smart Power ajuste leur vitesse pour une coupe appropriée.



Une solution pratique

L'opérateur est en capacité de soulever légèrement le plateau, sans le relever complètement, afin que les lames restent engagées.



Confort supérieur

Un siège réglable, une colonne de direction inclinable et des commandes facilement accessibles assurent un confort optimal à l'opérateur. Autres options disponibles.



Performante sur toutes les surfaces

Le pare-chocs bullnose, les broches robustes et le plateau en acier haute résistance de calibre 7 est conçu pour toutes les applications de tonte. Pour les terrains plus accidentés, la fonction de transfert de poids ajoute une traction supplémentaire pour une meilleure stabilité.



Entretien facilité

Le design innovant inclinable rend l'entretien et le nettoyage simples. Le plateau de coupe se bascule presque à 90° pour un accès facile.



Changez de chantier en toute simplicité

Avec une vitesse au sol pour la tonte ou le transport pouvant atteindre 12,5 mph (20 km/h) et un dégagement au sol de 8» (20 cm), vous pouvez facilement franchir les trottoirs et accéder à des chantiers auxquels d'autres tondeuses ne peuvent tout simplement pas accéder.



Système de protection antiretournement repliable

Un système de protection contre le retournement (ROPS), équipé d'une ceinture de sécurité, est fourni en standard pour protéger l'opérateur en cas de retournement ou de basculement accidentel de la machine.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la tondeuse électrique frontale TORO Groundsmaster® e3200

Tondeuses de roughs

Groundsmaster E3200 (31800)

Alimentation	11 batteries au lithium-ion HyperCell® standard avec chargeur embarqué, possibilité d'en configurer jusqu'à 17
Transmission aux roues	boîte-pont électrique, 2 roues motrices, avec fonction de transfert du poids
Vitesse de déplacement	marche avant : 20 km / h maximum marche arrière : 8 km / h maximum
Vitesse de tonte	20 km / h maximum
Freins	freinage dynamique avec régénération de puissance, frein de stationnement automatique intégré
Direction	direction assistée et volant inclinable
Garde au sol	20 cm
Longueur	272 cm
Largeur (avec plateau éjection arrière 152 cm)	167.6 cm
Largeur (avec plateau éjection latérale 152 cm)	198 cm
Hauteur (avec ROPS relevé)	200 cm
Poids (avec plateau de coupe 152 cm)	953 kg
Plateau de coupe	152 cm
Hauteur de coupe	25 mm à 152 mm (réglable par paliers de 12.7 mm)
Ensemble paliers de lames	entraînement des lames en acier par moteurs électriques
Garantie	2 ans



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr