

**Hako**

**Hako** **TORO** **Club Car**

2 ou 4 roues motrices

Blocage de différentiel manuel



Siège confort

# ***Débroussailleuse Billy Goat Outback BCT4322BCE / BCT4323BCE***

*Autoportée thermique 2 ou 4  
roues motrices - 110 cm*

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)

Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,  
d'entretien de voirie et des espaces verts.

Les débroussailleuses autoportées BillyGoat Outback® établissent la norme la plus élevée sur le marché en matière d'équipements professionnels de débroussaillage.

Les nouvelles débroussailleuses Outback® sont confortables et aussi maniables qu'un tracteur de pelouse. Conçues pour offrir des performances exceptionnelles dans des conditions d'herbes hautes, typiquement rencontrées dans les vergers, les vignobles, les prairies privées, les terrains de camping et les résidences de vacances, entre autres.

Les boîtes de vitesses Tuff Torq® assurent une traction maximale. Si vous recherchez une débroussailleuse polyvalente offrant le confort d'un tracteur, le tracteur Billy Goat Outback® répondra parfaitement à vos besoins !

- Outback BCT4322BCE 2 roues motrices
- Outback BCT4323BCE 4 roues motrices
- Boîte de vitesses Tuff Torq®
- Motorisation Briggs & Stratton
- Rail de protection sur siège
- Carter de tonte robuste
- Siège confort
- Blocage manuel du différentiel

## Détails



### **Motorisation puissante**

Les débroussailleuses autoportées Outback® sont munies de moteurs puissants de marque Briggs & Stratton, réputés pour leurs performances exceptionnelles sur les grandes surfaces et même dans les conditions les plus exigeantes. Le moteur CXi intègre un filtre à air cyclonique offrant une protection avancée contre les débris en suspension dans l'air susceptibles d'endommager le moteur.

### **Rail de protection**

Un rail de protection rigide encercle la plateforme du siège pour assurer la sécurité tant de la machine que de l'opérateur. Elle offre également une prise en main pratique, notamment lorsque vous devez vous pencher pour tondre en pente.

### **Tableau de bord intuitif**

L'espace de conduite est doté d'un tableau de bord intuitif comprenant des voyants de contrôle et d'avertissement, un levier d'accélérateur, un bouton de mise en route des lames, la possibilité de tondre en marche arrière, un volant, un régulateur de vitesse et un levier de frein de stationnement.



### **Pare-chocs avant haute résistance**

Un pare-chocs avant résistant est solidement fixé au châssis pour protéger le tracteur contre les chocs imprévus. Le pare-chocs est équipé de points d'ancrage pour assurer la sécurité de la machine lors du transport. Le pare-chocs est doté d'un point d'arrimage permettant de sécuriser la machine pendant le transport.

### **Carter de tonte robuste**

Le carter de coupe, fabriqué en usine, est ouvert à l'avant pour diriger l'herbe coupée vers l'arrière. Les trois lames positionnées en croix sont montées sur des paliers robustes et disposées de manière décalée, renforçant ainsi les performances dans les herbes hautes en assurant un broyage exceptionnelle de la matière, tout en donnant d'excellents résultats sur les pelouses bien entretenues.

### **Siège confort**

Le tracteur Outback® est pourvu d'un siège Cobo confortable, offrant confort et ergonomie, assurant ainsi une bonne assise, un bon maintien du dos même sur des terrains accidentés. Ce siège est ajustable sur 6 positions pour s'adapter à différentes préférences et morphologies.

## Détails



### **Blocage du différentiel**

Le tracteur Outback® est pourvu d'un dispositif de blocage de différentiel manuel, permettant de verrouiller les roues arrière ensemble. Cela assure une meilleure traction en cas de patinage d'une des roues arrière, permettant ainsi de continuer la conduite du tracteur sans interruption.



### **Régulateur de vitesse**

Lors de la tonte de grandes surfaces, il est appréciable de pouvoir ajuster la vitesse pour permettre une position plus confortable pour le pied droit.



### **Roues motrices**

Le modèle à quatre roues motrices est équipé de roues de type «agraire» offrant une excellente traction dans les terrains difficiles, y compris sur les pentes les plus abruptes. Le modèle 2 RM est doté de pneus gazon spécialement conçus pour les pelouses bien entretenues.



### **Systeme d'entraînement 4 roues motrices sur BCT4323BCE**

Le système 4RM Tuff Torq® ajuste automatiquement la puissance des quatre roues motrices, tandis que le blocage de différentiel assure une traction optimale. Ensemble, ces fonctionnalités fournissent toute la force nécessaire pour opérer dans les conditions les plus exigeantes.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur les débroussailleuses autoportées BillyGoat BCT4322BCE et BCT43223BCE

Débroussailleuses autoportées	BCT4322BCE	BCT43223BCE
Référence	2692006	2692007
Marque du moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	8240 PXi V-Twin	8260 CXi V-Twin
Performances en CV	22 CV	23 CV
Cylindrée	724 cc	724 cc
Filtration de l'air	filtre à air à double élément	filtre à air cyclonique
Carburant	essence(jusqu'à 10% d'éthanol)	essence(jusqu'à 10% d'éthanol)
Capacité du réservoir de carburant	12 litres	12 litres
Largeur de coupe	110 cm	110 cm
Hauteur de coupe	3 cm - 8.5 cm	3 cm - 8.5 cm
Réglage de la hauteur de coupe	réglable en 7 positions	réglable en 7 positions
Carter de la tondeuse	fabrication, capacité hautes herbes	fabrication, capacité hautes herbes
Relevage du plateau de coupe	mécanique	mécanique
Système d'entraînement	boîte de vitesses hydrostatique Tuff Torq K62M	boîte de vitesses hydrostatique K664E et essieu avant hydrostatique KXH10N avec système 4 roues motrices Tuff Torq
Type de démarreur	démarrage électrique	démarrage électrique
Frein de stationnement	boîte de vitesses interne	boîte de vitesses interne
Embrayage des lames	électrique	électrique
Lames	3	3
Vitesse en marche avant	0 km / h - 9.5 km / h	0 km / h - 9.5 km / h
Vitesse en marche arrière	0 km / h - 4.5 km / h	0 km / h - 9.5 km / h
Blocage du différentiel	oui	oui
Roue avant	16 x 6.50 - 8	16 x 6.50 - 8
Roue arrière	20 x 10.00 - 8	20 x 10.00 - 8
Siège	siège ergonomique réglable	siège ergonomique réglable
Poids	279 kg	338 kg
Longueur	1911 mm	1911 mm
Largeur	1151 mm	1151 mm
Hauteur	1293 mm	1293 mm



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

**[www.hako.fr](http://www.hako.fr)**