Sonde GreenGo NODE

Multi sonde température, conductivité, humidité
Sonde de sol qui mesure et transmet des données
sr plusieurs paramètres du sol

Le GreenGO NODE est un boitier multi sonde qui transmet les informations relatives au terrain : température, conductivité, humidité. Facile à installer et Plug & Play, le Node se connecte en moins de 5 minutes au Cloud sur lequel vous pouvez analyser l'ensemble des données.

Les sondes acquièrent la température du sol, la teneur en eau du sol et la conductivité électrique pour obtenir des données précises à deux profondeurs différentes. Vous pouvez voir comment l'eau s'écoule à travers votre profil de sol, comprendre combien de temps l'eau met pour atteindre un certain horizon de sol, vérifier votre système de chauffage souterrain et contrôler le lessivage de la salinité. Il utilise un protocole de communication NB-IoT pour être fiable en toute situation. Connexion gratuite durant 10 ans !

Facile à installer et utiliser, c'est l'outil idéal sur un terrain de sport, un golf ou un hippodrome.

- Boitier GreenGO Node avec deux connecteurs
- Enterrable jusqu'à 15 cm selon la force du signal
- Longueur de câble pour la sonde entre 35 cm (standard) à 3m
- L'appareil acquiert des données toutes les heures et les envoie toutes les 4 heures
- Dispose d'un algorithme intelligent pour reconnaître la teneur en eau, la température ou la salinité élevée inhabituelles
- Application gratuite
- Carte Sim incluse avec connexion pendant 10 ans

Détails

Batterie longue durée

Durée de vie de la batterie de plus de 2 ans.

Récolte des données en temps réel

Cartes et données pour comprendre l'état de votre pelouse en temps réel.

Définissez la capacité du champ selon les spécifications de votre sol et maintenez votre substrat en bonne santé pour la croissance de votre gazon tout en économisant de l'eau.

Carte SIM intégrée

Fonctionne partout sans coûts.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la sonde GreenGo Node

Sonde GreenGo		*Intervalle*	*Précision*
Température	°C	-40 à +60	1
Teneur en eau/volume	%	0 - 70	3
Conductivité électrique Salinité (en masse)		0 - 10 dS/m	5%
Conductivité électrique (eau sol)		0 - 20 dS/m	5%

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr