

Tension 400V



Pression de service max
120/210 bars

Débit max 1260 l/h

Nettoyeur haute pression C.S120-15E

*Eau froide avec moteur électrique
industriel*

Nettoyage efficace sur place

Des sols aux réservoirs en passant par les tuyaux : les stations de nettoyage Oertzen C.S120-15 E et Oertzen C.S210-15 E assurent un nettoyage efficace et fiable d'une grande variété d'éléments industriels.

- Facile à utiliser
- Pompe à piston en ligne, montée sur bride avec moteur électrique
- Vitesse du moteur/pompe : 1 420 tr/min
- Le moteur et la pompe fonctionnent lentement et sont silencieux

Détails



Cadre

- Cadre robuste en acier inoxydable circonférentiel, avec revêtement en poudre
- Des pièces en tôle de haute qualité protègent le moteur et la pompe



Pistolet

- Poignée isolante pour une manipulation sûre du pistolet pulvérisateur
- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression



Arrêt de contrôle de sécurité

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé
- Redémarrage automatique à la réouverture



Version spéciale

- Disponible en option avec un moteur électrique à quatre pôles de 7,5 watts pour des pressions de travail jusqu'à 210 bars

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C.S120-15E

Nettoyeurs haute pression

Oertzen C.S120-15E

Débit max	l/h	1260/900
Pression de service	bar	120/210
Tension standard		400 V - 3~50 Hz
Pression déchargement	bar	140
Température eau		froide, température d'alimentation max 60°C
Vitesse de la pompe	tr/min	1420
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 450 x 450
Poids	kg	99

Hako

Hako  

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr