

Tension 400V



Pression de service max
120 bars

Débit max 3000 l/h

Nettoyeur haute pression C.S120-50E

*Eau froide avec moteur électrique
industriel*

Puissance de nettoyage multipliée par trois

L'Oertzen C.S120-50 E est équipé de série de trois kits de pulvérisation. Cela permet d'utiliser simultanément trois postes de travail avec une puissance de nettoyage maximale.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres, montée sur bride avec moteur électrique
- Vitesse du moteur/pompe : 1 420 tr/min
- Le moteur et la pompe fonctionnent lentement et sont silencieux

Détails



Cadre

- Cadre robuste en acier inoxydable circonférentiel, avec revêtement en poudre
- Des pièces en tôle de haute qualité protègent le moteur et la pompe



Pistolet

- Poignée isolante pour une manipulation sûre du pistolet pulvérisateur
- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression



Arrêt de contrôle de sécurité

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé
- Redémarrage automatique à la réouverture

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C.S120-50E

Nettoyeurs haute pression

Oertzen C.S120-50E

Débit max	l/h	1260/3000
Pression de service	bar	120
Tension standard		400 V - 3~50 Hz
Pression déchargement	bar	140
Température eau		froide, température d'alimentation max 60°C
Vitesse de la pompe	tr/min	1420
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 450 x 450
Poids	kg	146



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr