

Tension standard 400 V /
3~50 Hz (triphasee)



Pression de service max
170 bars

Débit max 540 l/h

Nettoyeur haute pression C.S170-9ED

Eau chaude avec moteur électrique

Unité stationnaire polyvalente et hautement personnalisable

Avec le Oertzen C.S170-9 E, stationnaire et flexible ne sont plus incompatibles. L'appareil est disponible en de nombreuses versions spéciales, offrant une solution sur mesure pour chaque besoin.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres, montée sur bride avec moteur électrique
- Vitesse du moteur/pompe : 1 420 tr/min
- Châssis robuste avec capot à charnière
- Poignée isolante pour une manipulation sûre du pistolet pulvérisateur
- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression
- En option avec arrêt de sécurité (S 312 E-VA, 18 kW SCS, n° de commande 710.000.559)
- En option avec chauffe-eau instantané 24 kW (63 A), température de l'eau 65 °C (niveau II) / 46 °C (niveau I), prise CEE 63 (S 312 E-VA, 24 kW, n° de commande 710.101.147)
- 24 kW, en option avec arrêt de sécurité (référence 710.101.154)
- En option avec chariot (référence 710.000.568)

Détails



Pistolet

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé



Système de pompe

- Le moteur et la pompe fonctionnent lentement et sont silencieux
- Idéal pour les environnements de nettoyage sensibles au bruit



Extension

- Peut être mis à niveau avec un réservoir d'eau (option)
- Large gamme d'accessoires pratiques disponibles

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C.S170-9E

Nettoyeurs haute pression

Oertzen C.S170-9E

Débit max	l/h	540
Pression de service	bar	170
Pression déchargement	bar	190
Température eau	°C	delta 30°C, 54°C (niveau II), 37°C (niveau I)
Vitesse de la pompe	tr/min	1420
Dimensions (L x l x h)	mm	670 x 390 x 540
Poids	kg	90

Hako

Hako  

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr