

Thermique



Pression de service max
250 bars

Débit max 900 l/h

Nettoyeur haute pression C230-15P

Eau froide avec moteur thermique

Nettoie efficacement et élimine la saleté tenace grâce à la puissance de l'eau

Le Oertzen C230-15 P est idéal, par exemple, pour les entreprises du bâtiment, de l'agriculture et du nettoyage. Grâce à son moteur à essence intégré, il ne nécessite qu'un raccordement à l'eau, ce qui le rend particulièrement flexible d'utilisation.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres
- Moteur d'une puissance de 8,7 kilowattheures
- Réducteur hélicoïdal à brides traversantes
- Vitesse du moteur/pompe : 3 400 tr/min
- Peut être mis à niveau avec un module de chauffage pour la production d'eau chaude

Détails




Sécurité de l'unité

- Arrêt intégré en cas de faible niveau d'huile




Chariot

- Equipé de deux grandes roues, le Oertzen C230-15 P est facile à manœuvrer même sur un terrain accidenté



Tuyau haute pression

- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression
- Facile à manier



Pistolet

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé
- Poignée isolante pour une manipulation sûre du pistolet pulvérisateur

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C230-15P

Nettoyeurs haute pression

Oertzen C230-15P

Débit max	l/h	900
Pression de service	bar	250
Pression déchargement	bar	275
Température eau		froide
Vitesse de la pompe	tr/min	3400
Poids	kg	79



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr