

Thermique



Pression de service max
240 bars

Débit max 1260 l/h

Nettoyeur haute pression C230-21P

Eau froide avec moteur thermique

Nettoie efficacement et élimine la saleté tenace grâce à la puissance de l'eau

Plein d'énergie même sans électricité : le Oertzen C230-21 P est équipé d'un moteur à combustion pour une alimentation électrique autonome et peut donc être utilisé pour une large gamme d'applications.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres
- Moteur à essence à deux cylindres à quatre temps
- Réducteur hélicoïdal à brides traversantes
- Vitesse du moteur/pompe : 1 420 tr/min
- Chariot à quatre roues plus frein de stationnement
- Cadre circonférentiel robuste, revêtement thermolaqué
- Peut être mis à niveau avec le module de chauffage Oertzen HB 520 pour la production d'eau chaude

Détails



Moteur

- Fixé à la pompe par un réducteur hélicoïdal
- Arrêt en cas de faible niveau d'huile pour une fonctionnalité permanente



Protection de la pompe

- La vanne thermique intégrée protège contre la surchauffe



Tuyau haute pression

- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression
- Facile à manier



Pistolet

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C230-21P

Nettoyeurs haute pression

Oertzen C230-21P

Débit max	l/h	1260
Pression de service	bar	240
Pression déchargement	bar	260
Température eau		froide
Vitesse de la pompe	tr/min	1420
Dimensions (L x l x h)	mm	720 x 640 x 610
Poids	kg	105

Hako

Hako  

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr