

Hako

Hako **TORO** **Club Car**

Tension 400V



Pression de service max
500 bars

Débit max 960 l/h

Nettoyeur haute pression C500-16E

Eau froide avec moteur électrique

www.hako.fr


Hako France, le spécialiste des solutions de nettoyage,
d'entretien de voirie et des espaces verts.

Puissance de nettoyage élevée combinée à une sécurité maximale

Le Oertzen C500-16 E est stable, robuste et parfaitement adapté aux environnements de nettoyage difficiles. Ce nettoyeur haute pression certifié CE peut être utilisé pour nettoyer une grande variété d'objets, nettoyer et préparation de surfaces bétonnées ou éliminer la peinture, la rouille et les revêtements.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres, montée sur bride avec moteur électrique
- Vitesse du moteur/pompe : 1 450 tr/min
- Cadre circconférentiel robuste, revêtement thermolaqué
- Chariot à quatre roues plus frein de stationnement
- Disponible en option en acier inoxydable pour les environnements potentiellement explosifs
- Sans entretien sauf vidange annuelle
- Le moteur et la pompe fonctionnent lentement et sont silencieux
- Peut être mis à niveau avec le module de chauffage Oertzen HB 520 pour la production d'eau chaude

Détails



Sécurité de l'unité

- La vanne thermique intégrée protège contre la surchauffe
- Le dispositif intégré de coupure de basse pression d'eau empêche la cavitation
- Le filtre à eau ultra-fin empêche la contamination

Lance

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé
- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression

Chariot

- Chariot à quatre roues plus frein de stationnement
- Connecté via un essieu tandem

Équipement de pulvérisation

- Lance simple avec buse à jet plat HIP standard
- En option interchangeable avec une buse à angle de pulvérisation de 65°

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C500-16E

Nettoyeurs haute pression

Oertzen C500-16E

Débit max	l/h	960
Pression de service	bar	500
Tension standard		400 V - 3~50 Hz
Pression déchargement	bar	530
Température eau		froide
Vitesse de la pompe	tr/min	1420
Dimensions (L x l x h)	mm	800 x 600 x 800
Poids	kg	159

Hako

Hako  

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr