Nettoyeur haute pression H.T500-30D

Eau chaude avec moteur thermique

La prochaine génération de flexibilité
Le Oertzen H.T500-30 D perpétue la tradition de ses prédécesseurs en ajoutant une solution mobile polyvalente à la gamme Powertrailer. La remorque permet un nettoyage à l'eau froide et chaude.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres
- Moteur diesel à trois cylindres à quatre temps
- Vitesse du moteur/pompe : 1 750 tr/min
- Le moteur et la pompe fonctionnent lentement et silencieusement
- Générateur d'eau chaude intégré chauffé au fioul
- Température maximale de l'eau : 120 °C
- Le filtre à eau ultra-fin empêche la contamination
- Protection anticalcaire intégrée

Détails

Capot/hayon

- Peut être ouvert pour un accès facile et direct à tous les composants



Aperçu

- Tous les états de fonctionnement sont affichés sur l'écran

Réservoirs intégrés

- Réservoir d'eau intégré pour utilisation de courte durée
- Réservoir diesel intégré de 75L pour alimentation du module de chauffage



Tuyaux

- Tuyau haute pression de 20 mètres
- Tuyau d'alimentation en eau de 35 mètres

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen H.T500-30D

Nettoyeurs haute pression		*Oertzen H.T500-30D*
Débit max	l/h	1800
Pression de service	bar	500
Pression déchargement	bar	520
Température eau	°C	8 à 120
Vitesse de la pompe	tr/min	1750
Dimensions (L x l x h)	mm	3370 x 1650 x 1530
Poids	kg	900

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr