

Tension standard 400 V /
3~50 Hz (triphasée)



Pression de service max
180 bars

Débit max 900 l/h

Nettoyeur haute pression H180-15ED

Eau chaude avec moteur électrique

Compact, maniable et efficace

Pour les tâches de nettoyage industriel ou commercial, le Oertzen H180-15 ED est une solution flexible et efficace. Cet appareil assure un nettoyage facile et complet des véhicules, surfaces, conteneurs et bien plus encore.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres, montée sur bride avec moteur électrique
- Vitesse du moteur/pompe : 1 400 tr/min
- Chaudière de chauffage en acier inoxydable avec système de brûleur suspendu
- Température maximale de l'eau : 140 °C
- Chariot à quatre roues plus frein de stationnement
- Protection anticalcaire intégrée

Détails



Réservoirs intégrés

- Réservoir de fioul de chauffage, capacité 25 litres
- Réservoir pour produits chimiques de nettoyage, capacité 22 litres



Confort d'utilisation

- Poignée isolante pour une manipulation sûre du pistolet pulvérisateur
- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression
- Double baguette (standard) avec réglage de pression infiniment variable



Protection de la pompe

- Protection anticalcaire intégrée plus adoucisseur liquide
- Assure une longue durée de vie de l'unité



Efficacité économique

- Commande de démarrage/arrêt temporisé
- Permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et des coûts

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen H180-15ED

Nettoyeurs haute pression

Oertzen H180-15ED

Débit max	l/h	900
Pression de service	bar	180
Pression déchargement	bar	190
Température eau	°C	140
Vitesse de la pompe	tr/min	1400
Dimensions (L x l x h)	mm	1110 x 700 x 900
Poids	kg	120



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr