

Thermique



Pression de service max  
180 bars

Débit max 1080 l/h

# ***Nettoyeur haute pression H180-18PD***

*Eau chaude avec moteur thermique*

## Puissance de nettoyage maximale dès le départ

Partout où des travaux de nettoyage exigeants sont à réaliser, le Oertzen H180-18 PD est toujours à portée de main. Cet appareil puissant peut être utilisé pour diverses tâches, du décapage abrasif et hydrosablage à l'élimination des graffitis, en passant par le nettoyage des regards d'égout, des égouts, des façades et des conteneurs.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres
- Moteur diesel à trois cylindres à quatre temps
- Vitesse du moteur/pompe : 1 450 tr/min
- Chaudière de chauffage en acier inoxydable avec système de brûleur suspendu
- Température maximale de l'eau : 98 °C
- Engrenages de vilebrequin lubrifiés par bain d'huile
- Culasse résistante à la corrosion
- Pistons en céramique sans usure
- Vannes en acier inoxydable
- Longue durée de vie

## Détails



### Sécurité de l'unité

- Manomètre intégré à amortissement à la glycérine
- Vanne de régulation de pression intégrée
- Micro filtre à eau intégré

### Version spéciale

- Disponible en option avec chariot
- Version compacte avec support en maillage disponible en option

### Réservoirs intégrés

- Réservoir de carburant de 20L destiné à l'alimentation de la chaudière
- Réservoir intégré de 20L pour le stockage de solutions détergentes

### Chargement

- Œillets de levage pour un transport facilité

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen H180-18PD

#### Nettoyeurs haute pression

#### Oertzen H180-18PD

Débit max	l/h	1080
Pression de service	bar	180
Pression déchargement	bar	270
Température eau	°C	120
Vitesse de la pompe	tr/min	1450
Dimensions (L x l x h)	mm	1400 x 840 x 940
Poids	kg	390

**Hako**

**Hako**  

90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

**[www.hako.fr](http://www.hako.fr)**