

GAMME SITEWORKS

TORO[®]



Hako

Hako **Hydra** **ClubCar**

VENTRAC

Dingo TX700



POLYVALENT. COMPACT. ERGONOMIQUE.



COMPACT

Idéal pour les particuliers et les professionnels travaillant sur des petites surfaces.



COMMANDES ERGONOMIQUES

Les commandes faciles et sans effort garantissent une productivité continue toute la journée.



PLATEFORME

Une plateforme optimisée sur un châssis compact, avec une pédale à ressort qui libère de l'espace pour les pieds.

SYSTÈME DE CHENILLES

Peu de marquage au sol pendant et après le passage du Dingo.



Caractéristiques	Dingo TX700 à chenilles étroites (22351)	Dingo TX700 à chenilles larges (22352)
Moteur	Yanmar 3TNV80F de 18 kW (24,5 ch)	
Réservoir carburant	20,8 L	
Pression hydraulique	207 bar	
Débit hydraulique	54,8 L/min	
Chenilles	Camsco B-Tread	Chenilles MERT avec sculptures respectueuses du gazon
Largeur chenilles	322 x 15 cm	322 x 23 cm
Garde au sol / Pression au sol	13 cm / 44 kPa	
Dimensions hors tout (sans godet)	86 x 261 x 140 cm	103 x 261 x 140 cm
Hauteur opérationnelle max	246 cm	
Hauteur à l'articulation	186 cm	
Vitesse de déplacement	6,5 km/h	
Poids	1250 kg	1298 kg
Capacité de levage	600 kg	
Capacité opérationnelle nominale	317 kg	321 kg

NOUVEAU Dingo TX1000 TURBO



HISTORIQUE. INNOVANT. PRODUCTIF.



NOUVELLE COMMANDE

Nouvelle commande des accessoires avec 3ème fonction levier.

BRAS DE LEVAGE VERTICAL

Le bras de levage vertical atteint jusqu'à 206 cm, facilitant le passage des accessoires au-dessus des bennes ou camions.

FACILE D'UTILISATION

La pédale de commande auxiliaire maintient le débit hydraulique vers l'accessoire, libérant les mains de l'utilisateur pour qu'il se concentre sur la vitesse et le positionnement de l'équipement.

MOTEUR

Alimenté par un moteur diesel 18,4 kW (24,7 ch) turbo Yanmar® pour une expérience utilisateur fiable et homogène.



NOUVEAU SYSTÈME DE TRACTION TYPE TP

SMART POWER

La fonction Smart Power favorise une meilleure efficacité de la machine en ajustant automatiquement la vitesse de traction pour optimiser les couples moteur, auxiliaire et de traction.



Caractéristiques	Dingo TX1000 à chenilles étroites (22587)	Dingo TX1000 à chenilles larges (22588)
Moteur	Yanmar® 3TNV80FT turbo diesel conforme à la norme européenne Stage 5 de 18,4 kW* (24,7 ch)	
Réservoir carburant	38,8 L	
Pression hydraulique	207 bar	
Débit hydraulique	46,5 L/min	
Chenilles	Chenilles MERT avec sculpture de type « B »	Chenilles MERT avec sculptures respectueuses du gazon
Largeur chenilles	322 x 15 cm	322 x 23 cm
Garde au sol / Pression au sol	15 cm / 42 kPa	
Dimensions hors tout (sans godet)	86 x 264 x 138 cm	103 x 264 x 138 cm
Hauteur opérationnelle max	270 cm	
Hauteur à l'articulation	206 cm	
Vitesse de déplacement	6,6 km/h	
Poids	1282 kg	1320 kg
Capacité de levage	900 kg	
Capacité opérationnelle nominale	453,5 kg	

Dingo TX1300



PUISSANT. EFFICACE. MANIABLE.

BRAS DE CHARGEMENT TÉLESCOPIQUE

Grâce à la fonction SmartLoad, il atteint une hauteur de 277 cm et offre 67 cm de portée en plus par rapport aux autres porte-outils compacts.

SYSTÈME DE RACCORD RAPIDE

Le système de décharge de pression à raccord rapide facilite le raccordement des accessoires.

BRAS DE CHARGEMENT DURABLE

Les matériaux q-tach améliorent la durabilité du bras de chargement.

JOYSTICK

PUISSANCE. CONFORT. SOUPLESSE



PÉDALE AUXILIAIRE

La pédale auxiliaire ergonomique sur la plate-forme de conduite améliore la facilité d'engagement.



Caractéristiques

Dingo TX1300 (22370)

Moteur	Yanmar® 3TNV88C diesel de 27 kW (37 ch)
Réservoir carburant	42 L
Pression hydraulique	220 bar
Débit hydraulique	50,7 L/min
Chenilles	Chenille MERT avec sculpture de type « TF »
Largeur chenilles	322 x 23 cm
Garde au sol / Pression au sol	15 cm / 38 kPa
Dimensions hors tout (sans godet)	116 x 215 x 143 cm
Hauteur opérationnelle max	337,8 cm
Hauteur à l'articulation	227 cm (position rétractée) - 277,4 cm (position déployée)
Vitesse de déplacement	7,6 km/h
Poids	1750 kg
Capacité de levage	900 kg
Capacité opérationnelle nominale	590 kg (position rétractée) - 280 kg (position déployée)



BROYEUR D'HERBE

En poste frontal, idéal pour herbes hautes, ronces et sous-bois. Largeur de 120 cm / couteaux « y ». Travail en poussée avec position flottante.



GODET

Parfait pour des travaux légers de terrassement, nivellement, chargement (capacité de 100 à 250 L).



GRAPPIN

Pour des travaux tels que manutention, élagage, enrochement, déchets végétaux, chargement à 206 cm de hauteur.



TARRIÈRE

Tarière fixe ou pendulaire équipée d'une vrille de 15 à 76 cm.



LAME NIVELEUSE

Parfait pour égaliser les tas de terre et graviers. Préparation du lit de semence.



TRANCHEUSE DE SOL

Idéal pour creuser rapidement dans la plupart des sols. Parfait pour câbles, canalisations ou irrigation. De 10 ou 15 cm de large et 61, 91 ou 122 cm de profondeur.



RÂTEAU NIVELEUR - NOUVEAUTÉ

Plusieurs fonctions : nivelage, préparation du sol avant hydroseeding, réparation sur gazon existant, raccord de gazon, prépa au regarnissage.



ENFOUSSEUR DE PIERRES

Enfouisseur de pierres Rotadairon de 92 cm. Double sens de rotation. Kit de décrochage rapide du rouleau en option.



DÉCROCHAGE RAPIDE

Option de l'enfouisseur de pierres Rotadairon.

NOUVEAU EDINGO 500

Trancheuses et rogneuses



100% ELECTRIQUE

Batterie Hypercell®
Capacité de charge 233 kg
Largeur de 76,2 cm



TRANCHEUSE TRX 250 - 300

Kawasaki 16, 24,5 ou 26,5 ch
Chaîne 61, 91 ou 122 cm



ROGNEUSE STX-26 / STX-38

Kawasaki 26 ch ou Kohler 38 ch
Démarrage électrique
ø de tête 48 ou 56 cm

Demande de démonstration : rapprochez vous de votre distributeur ou votre vendeur.

Tracteur multifonction Ventrac



CONTOUR DECK



**BROYEUR À FLÉAUX
HERBES HAUTES**



TONDEUSE GRANDS ESPACES



**TOUGH CUT
FAUCHE EN CONDITIONS EXTRÊMES**



36% en standard



47% avec kit élargisseur de voie



58% avec les roues jumelées

Caractéristiques	4520 Y	4520 Z
Moteur	Kubota 25 cv	Kubota 32,5 cv
Refroidissement	Liquide	
Type de carburant	Diesel	Essence
Cylindres	3	
Cylindrée	898 cc	962 cc
Dimensions hors tout (Larg x long x haut)	123,2 x 205,7 x 248,9 cm	
Poids	773,4 kg	766,6 kg
Empattement	114,3 cm	
Pneus	Tout terrain : 22 x 12-8 Gazon : 22 x 11-10	
Rayon de braquage	99 cm	
Garde au sol	12,7 cm	

DEMANDE DE DÉMO

Contactez-nous :
Demandez la visite d'un techico-commercial
01 30 81 77 77 ou info@hako.fr



Hako

Hako **ITM** **Club Car**

Sainte Apolline - 90, Avenue de Dreux
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 81 77 00
www.hako.fr



Suivez-nous