

TORO

TORO® DINGO® TX 1000 TURBO

CHARGEUSES UTILITAIRES COMPACTES

Découvrez la toute nouvelle version du **Toro Dingo TX 1000** renommé “**TURBO**”.

HISTORIQUE. Toro a lancé la catégorie des chargeuses utilitaires compactes avec le Dingo TX 1000, le premier modèle de sa catégorie à offrir une capacité opérationnelle nominale de 454 kg.

INNOVATION. Toro fixe la norme avec son système de commande breveté qui offre aux utilisateurs une précision et une facilité d'emploi inédites. Évoluez dans des espaces étroits et réalisez des manœuvres délicates en toute confiance grâce à des commandes intuitives qui vous donnent la maîtrise complète des opérations.

PRODUCTIVITÉ. Toro repousse les frontières de l'innovation. Son moteur modernisé 18,4 kW (24,7 ch) Yanmar® délivre un formidable gain de puissance pour s'attaquer aux charges lourdes sans effort. De l'aménagement paysager à la construction, cette chargeuse utilitaire compacte s'adapte à diverses tâches : c'est le porte-outils idéal pour les professionnels.

CARACTÉRISTIQUES


BRAS DE CHARGEUSE À LEVAGE VERTICAL

Les bras à levage vertical, dotés d'une hauteur à l'articulation de 206 cm, permettent aux accessoires de passer facilement au-dessus des parois des bennes de 23 m³ ou des camions d'une tonne.



SYSTÈME DE COMMANDE DE TRACTION

Le système de commande de traction breveté de Toro rend le fonctionnement intuitif pour les utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence. L'intégration du fonctionnement de l'accessoire hydraulique dans le système de commande des bras de la chargeuse pour une utilisation simplifiée et l'affichage numérique permettent à l'opérateur d'accéder facilement aux informations de la machine et d'utiliser ses différentes options.



MOTEUR

Alimenté par un moteur diesel 18,4 kW (24,7 ch) turbo Yanmar® pour une expérience utilisateur fiable et homogène.

SMART POWER®

La fonction Smart Power favorise une meilleure efficacité de la machine en ajustant automatiquement la vitesse de traction pour optimiser les couples moteur, auxiliaire et de traction.

UTILISATION AISÉE

La pédale de commande auxiliaire maintient le débit hydraulique vers l'accessoire, permettant ainsi à l'utilisateur d'avoir les mains libres pour se concentrer sur la vitesse de déplacement et sur le positionnement de l'accessoire.



DINGO® TX 1000 TURBO

SPÉCIFICATIONS

		DINGO TX 1000 TURBO À CHENILLES ÉTROITES (MODÈLE 22587)	DINGO TX 1000 TURBO À CHENILLES LARGES (MODÈLE 22588)
MOTEUR	Moteur	18,4 kW* (24,7 ch) Yanmar® 3TNV80FT turbo diesel conforme à la norme européenne Stage 5	
	Filtre à air	À distance : éléments primaires et de sécurité	
	Système de refroidissement	Radiateur à flux transversal et refroidisseur d'huile combinés	
	Réservoir de carburant	38,8 L	
	Réservoir d'huile	3,6 L	
CIRCUIT HYDRAULIQUE	Pression hydraulique	207 bar	
	Débit hydraulique	Déplacement : 12,3 gpm (chaque pompe) Auxiliaire : haut débit 13,2 gpm, bas débit 4,9 gpm	
	Volume	Système 43,5 L / Réservoir 32,5 L	
	CHENILLES	De série	Chenille MERT avec sculpture de type « B »
Déplacement		Double pompe hydrostatique	
DIMENSIONS	Largeur des chenilles	321,6 cm x 15,0 cm	321,6 cm x 23,1 cm
	Empattement	99,1 cm	
	Garde au sol	15,0 cm	
	Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.) Avec godet	107,2 x 264,2 x 138,7 cm	107,2 x 264,2 x 138,4 cm
	Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.) Sans godet	87,9 x 210,8 x 138,7 cm	101,3 x 210,8 x 138,4 cm
	Hauteur opérationnelle maximum	269,7 cm	
	Hauteur à l'articulation	205,7 cm	
	Hauteur de basculement	153,2 cm	
	Angle de déversement	40 degrés	
	Portée à hauteur maximum	59,2 cm	
Vitesse de déplacement	6,6 km/h		
	Poids	1 282 kg	1 320 kg
	Capacité de levage	1 295,9 kg	1 295,9 kg
	Capacité opérationnelle nominale*	453,5 kg	
	Pression au sol	42,1 kPa (6,1 PSI)	28,3 kPa (4,1 PSI)

*Selon ISO 14397-1

toro.com/dingo

Les produits décrits dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties.

toro.com

Siège social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, États-Unis
Téléphone : (+1) 952 888 8801

©2024 The Toro Company.
Tous droits réservés.
24-706-FR



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.