

TORO[®]

Z Master[®] 4000

Tondeuse à rayon de braquage zéro

LORSQU'IL S'AGIT D'AFFRONTER LA NATURE, LA SÉRIE Z MASTER 4000 NE SE FATIGUE JAMAIS

Fabriquée avec des matériaux de qualité professionnelle, équipée d'un plateau de coupe TURBO FORCE[®] avec pare-chocs arrondis renforcés, de moteurs professionnels et d'un châssis avant haute résistance. Tondez en tout confort grâce au système électronique d'aide au relevage du plateau proposé de série, à la plateforme de conduite facile d'accès à l'avant, aux ports USB et au système de siège à suspension MyRIDE[®].



CARACTÉRISTIQUES

Puissance et durabilité

- Puissants moteurs de 16,4 kW (22 ch) Kawasaki FX691V ou 19 kW (25,5 ch) Kawasaki FX801V EU conformes Stage V.
- Châssis entièrement tubulaire et robuste plateaux TURBO FORCE[®] de calibre 7.
- Disponible en largeur de coupe de 122 cm, 132 cm ou 152 cm.

Performances

- 74048TE – 19 500 m²/h*
- 74053TE – 25 500 m²/h*
- 74056TE – 30 000 m²/h*

Rendement

- Plateau de coupe inclinable avec assistance électrique au relevage, facile à utiliser lors de la tonte. Certains modèles uniquement.
- Vitesse de déplacement jusqu'à 19 km/h
- Hauteur de coupe comprise entre 3,8 et 14 cm avec pédale au pied de réglage de hauteur de coupe mécanique standard.
- Plateforme MyRIDE[®].
- Les phares LED intégrés offrent une visibilité remarquable en toutes conditions. Certains modèles uniquement.

Polyvalence

- Système d'attache rapide, kit de montage de débroussailleuse sans outils vendu séparément.

	74048TE Pro Base – MyRIDE®	74053TE HDX – MyRIDE	74056TE HDX – MyRIDE
SYSTÈME DE PROPULSION			
MOTEUR*	Kawasaki FX691V 16,4 kW (22 ch) 726 cm ³	Kawasaki FX801V 19 kW (25,5 ch) 852 cm ³	Kawasaki FX801V 19 kW (25,5 ch) 852 cm ³
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique	Électrique
FILTRE À AIR À CARTOUCHE HAUTE RÉSISTANCE DONALDSON®	De série	De série	De série
CONFORMITÉ CE	Oui	Oui	Oui
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Super Turf 24 x 9,5-12	Voodoo 26 x 10,5-12	Voodoo 26 x 12-12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	Pneumatiques noirs 13 x 6,5-6	Pneumatiques noirs 13 x 6,5-6	Pneumatiques noirs 13 x 6,5-6
CARBURANT / CAPACITÉ	Essence / 37,8 litres	Essence / 37,8 litres	Essence / 37,8 litres
COMPTEUR HORAIRE NUMÉRIQUE ET PORT USB	De série	De série	De série
SYSTÈME HYDRAULIQUE	Pompes et moteurs de roues intégrés	Pompes et moteurs de roues intégrés	Pompes et moteurs de roues intégrés
VITESSE DE DÉPLACEMENT	16 km/h	19 km/h	19 km/h
PLATEAUX DE COUPE			
TAILLE DU PLATEAU	122 cm	132 cm	152 cm
CONSTRUCTION DU PLATEAU	TURBO FORCE® de calibre 7, à éjection latérale	TURBO FORCE® de calibre 7, à éjection latérale	TURBO FORCE® de calibre 7, à éjection latérale
PARE-CHOC ARRONDI RENFORCÉ	De série	De série	De série
ÉJECTEUR EN CAOUTCHOUC	De série	De série	De série
PARE-CHOC ARRONDI RENFORCÉ	De série	De série	De série
PALIERS	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium, sans entretien
HAUTEUR DE COUPE	3,8 à 14 cm, pas de 0,64 cm	3,8 à 14 cm, pas de 0,64 cm	3,8 à 14 cm, pas de 0,64 cm
PÉDALE AU PIED DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE	Mécanique, au pied	Électrique	Électrique
PROFONDEUR DE PLATEAU	14 cm	14 cm	14 cm
LAMES	3 lames ; 0,52 cm	3 lames ; 0,52 cm	3 lames ; 0,52 cm
CARACTÉRISTIQUES			
SYSTÈME DE SUSPENSION MyRIDE®	Oui	Oui	Oui
AMORTISSEURS	1 central / 2 arrière	1 central / 2 arrière	1 central / 2 arrière
SIÈGE	De luxe avec accoudoirs	De luxe avec accoudoirs	De luxe avec accoudoirs
COMMANDES DE DIRECTION	Poignées de 3,6 cm, réglables, avec amortisseurs	Poignées de 3,6 cm, réglables, avec amortisseurs	Poignées de 3,6 cm, réglables, avec amortisseurs
SIÈGE DU CONDUCTEUR	Siège à haut dossier	Siège à haut dossier	Siège à haut dossier
ARCEAU DE SÉCURITÉ HOMOLOGUÉ	Tube carré	Tube carré	Tube carré
PHARES À LED	En option	De série	De série
PLATEFORME, FACILE D'ACCÈS	De série	De série	De série
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AU RELEVAGE DU PLATEAU DE COUPE	En option	De série	De série
POIDS ET MESURES			
POIDS¹	578 kg	590 kg	612 kg
HAUTEUR ARCEAU (RELEVÉ)	182 cm	185,7 cm	185,7 cm
LARGEUR (DÉFLECTEUR BAISSE)	160,5 cm	171 cm	191 cm
LARGEUR (DÉFLECTEUR LEVÉ)	132,6 cm	141,5 cm	156,5 cm
LONGUEUR	220 cm	220 cm	220 cm
CONFORME AUX NORMES SUR LES ÉMISSIONS TIER 4 FINAL / STAGE V	Oui	Oui	Oui
GARANTIE	5 ans ou 1 250 heures. ² Garantie limitée de 2 ans sur le moteur. ³		
ACCESOIRES	78463 Kit bac de ramassage ; 78464 Kit complémentaire de 122 cm ; 78465 Kit complémentaire de 132 cm ; 78466 Kit complémentaire de 152 cm ; 144-0386 Kits Recycler – 122 cm ; 144-0387 Kits Recycler – 132 cm ; 144-0388 Kits Recycler – 152 cm ; 144-2665 Kit support de débroussailleuse (sans outils) ; 144-0389 Kit d'éclairage de base ; 144-0390 Kit de levage du plateau de coupe électrique ; 126-7882 Kit de traçage de bandes		

* La puissance brute de ces moteurs a été établie en laboratoire par le fabricant à 3 600 tr/min conformément à la norme SAE J1940 ou SAE J1995. Parce qu'elle est configurée pour répondre aux exigences de sécurité, antipollution et d'exploitation, la puissance réelle du moteur sur ces tondeuses sera notablement inférieure.

¹ Poids net – machine sans carburant.

² Selon la première échéance.

³ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.