

Mettez-vous au travail.

Le Workman UTX est un véhicule utilitaire à 4 roues motrices simple et pratique, construit pour résister aux tests les plus sévères sans renoncer à la performance. Avec des composants de qualité industrielle montés de série, la charge utile la plus élevée de sa catégorie et un système de commande de vitesse exclusif, il est conçu pour affronter les rigueurs d'une longue semaine de travail. Le Workman UTX possède la puissance requise pour se propulser à travers les congères, tout en conservant la capacité de réguler la vitesse et le niveau sonore dans les zones sensibles. Et pour placer la barre encore un cran plus haut, chaque Workman UTX possède un support de chasse-neige intégré, la direction assistée, des clignotants, des feux stop et un revêtement de caisse en aérosol.



toro.com/utx

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Une robustesse de qualité professionnelle

- Avec un châssis en acier haute résistance à toute épreuve, un support de chasse-neige intégré, une traction intégrale avec blocage du différentiel avant et arrière, et des amortisseurs, roulements et bagues surdimensionnés, le Workman UTX est prêt à relever tous les défis.

La capacité d'effectuer n'importe quel travail

- Avec une capacité de remorquage de 907 kg, une capacité de chargement 25 % supérieure à celle de ses concurrents, et deux récepteurs de 5 cm standard (avant et arrière), le Workman UTX est en mesure d'effectuer n'importe quel travail.

Un confort assuré toute la journée, en toutes saisons

- Sur les modèles à 2 ou 4 passagers, vous avez toute la place nécessaire pour vous et votre équipe ; quant à la cabine climatisée, elle vous offre un confort assuré quelles que soient les conditions.

Un contrôle de précision

- Un système exclusif permet de fournir la puissance idéale en fonction du travail à effectuer, indépendamment de la vitesse de déplacement souhaitée. Il est ainsi possible de choisir un régime moteur plus bas, et donc, une consommation de carburant réduite et un niveau sonore plus faible, ou bien un régime moteur plus élevé qui fournira plus de puissance pour dégager la neige ou transporter de lourdes charges.

Des performances polyvalentes

- Le Workman UTX est fait pour travailler dans de multiples environnements. Il peut s'utiliser sur route grâce aux phares à LED de série, aux clignotants et aux feux stop et de détresse, et il est construit pour gérer la neige et le verglas comme un BOSS®.

	WORKMAN UTX (ESSENCE) MODÈLES 08101, 08100TC	WORKMAN UTX (DIESEL) MODÈLES 08103, 08102TC
MOTEUR	0,998 L, 4 cylindres en ligne, essence, 27,7 kW (37,1 ch), refroidi par liquide	0,993 L, 3 cylindres en ligne, diesel, 17,9 kW (24 ch), refroidi par liquide
SYSTÈME DE DIRECTION	Direction assistée de série. Pignon et crémaillère avec volant réglable.	
FREINS	Freins à disques hydrauliques aux 4 roues	
SUSPENSION	Suspension avant : Jambe de force MacPherson avec amortisseurs à ressorts réglables Suspension arrière : Double bras triangulé avec amortisseurs à ressorts réglables	
GARDE AU SOL	22,8 cm 25,4 cm avec pneus en option	
RÉSERVOIR À CARBURANT	32,2 litres	
VITESSE DE TRANSPORT	Vitesse de déplacement en marche avant : 72,4 km/h. Réglable jusqu'à 8 km/h minimum. Vitesse de déplacement en marche arrière : 24,1 km/h. Réglable jusqu'à 8 km/h minimum.	Vitesse de déplacement en marche avant : 40,2 km/h. Réglable jusqu'à 8 km/h minimum. Vitesse de déplacement en marche arrière : 24,1 km/h. Réglable jusqu'à 8 km/h minimum.
TRANSMISSION	Transmission à variation continue (CVT) avec boîtier d'embrayage	
SÉLECTION DE VITESSES	P, R, N, H, L	
DIFFÉRENTIEL	Blocage électronique sélectionnable, avant et arrière	
PNEUS/ROUES	Avant : 25 x 9-12 sur roues en acier (en option : 27 x 9-14 sur roues en aluminium) Arrière : 25 x 11-12 sur roues en acier (en option : 27 x 11-14 sur roues en aluminium)	
CEINTURES DE SÉCURITÉ	3 points, épaulé	
INSTRUMENTS/TABLEAU DE BORD	Affichage numérique (diagnostics système, vitesse, régime moteur, indicateur 4RM, sélection de vitesses, niveau de carburant, température du liquide de refroidissement, compteur horaire, avertisseurs lumineux)	
DIMENSIONS	Configuration du véhicule 2 places avec plateau 153,6 cm 313,6 cm 200,6 cm 203,2 cm 4 places avec plateau 153,6 cm 405,1 cm 200,6 cm 294,6 cm	Largeur Longueur Hauteur Empattement
TAILLE INTERNE DU PLATEAU DE TRANSPORT	Largeur : 142,2 cm Longueur : 113 cm Hauteur : 27,9 cm 2 places, capacité : 567 kg 4 places, capacité : 453,5 kg	
CAPACITÉ TOTALE DU VÉHICULE	GVW (poids total en charge) : 1814,3 kg	
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	907 kg Récepteur de 5 cm de série à l'avant et à l'arrière	
SUPPORT DE CHASSE-NEIGE	Support de chasse-neige intégré de série	
ÉCLAIRAGE	De série – phares à LED, feux de jour, clignotants (projecteurs de travail en option à l'avant et à l'arrière)	
GARANTIE	Garantie limitée de deux ans ou 1500 heures. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.	

*Les caractéristiques techniques et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis. Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Consultez votre distributeur pour les détails de toutes les garanties.

