

eMULTICYCLER® À BATTERIE DE 36 CM ET 43 CM

EASY POWER.

Les modèles eMULTICYCLER® offrent toutes les performances légendaires et la durabilité que vous attendez de Toro®, sans les tracas de l'essence. Et surtout, votre batterie de 60 V est compatible avec plusieurs autres produits de la gamme Toro Flex-Force à batterie.



IDÉALE POUR PETITS JARDINS 36 CM (JUSQU'À 200 M²) ; 43 CM (JUSQU'À 300 M²)



SMARTSTOW®

Gagnez près de 70 %[^] de place en rangeant la tondeuse à la verticale – grâce au rangement facile du bac à herbe.



DÉMARRAGE À LA PRESSION D'UN SIMPLE BOUTON

Facile, le démarrage par bouton-poussoir vous permet de commencer rapidement à tondre. Adaptez la vitesse de la tondeuse à votre rythme, grâce à la commande de vitesse variable (modèle 21844 uniquement).



PIUSSANCE INTELLIGENTE

Le logiciel intelligent RunSmart™ optimise l'autonomie et les performances en ajustant automatiquement le régime du moteur en fonction des conditions, pour une autonomie optimale. Engagez le mode MAX en conditions de tonte difficiles.



60^{MAX} Batterie

Entièrement compatible avec tous les outils électriques Toro, pour vous offrir un mode d'alimentation flexible et toute la puissance qu'il vous faut pour faire tous vos travaux, avec une seule source d'alimentation.

TORO.

*Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 Ven usage habituel. La tension de la batterie varie suivant la charge.

**Les gains de place sont calculés par rapport à l'espace utilisé par une tondeuse autotractée Toro® de 36 ou 43 cm rangée avec le guidon dans la position d'utilisation standard.

TONDEUSES AUTOTRACTÉES eMULTICYCLER® DE 36 CM ET 43 CM

IDÉALE POUR	les petites pelouses (jusqu'à 200m ²)			les petites pelouses (jusqu'à 300m ²)					
	eL36PST 21836	eL43PST 21843	eL43VST 21844						
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	SmartStow®, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), obturateur de mulching, guidon à rangement rapide			SmartStow, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), obturateur de mulching, guidon à rangement rapide			Autopropulsée, SmartStow, commutateur 2 vitesses (RunSmart/Vitesse maximale), obturateur de mulching, guidon à rangement rapide		
LARGEUR DE COUPE	36 cm			► 43 cm			43 cm		
MOTEUR	600 W sans balais 60 V			► 850 W sans balais 60 V			850 W sans balais 60 V		
BATTERIE ET CHARGEUR	Batterie L135 et chargeur de 2,0 A inclus			► Batterie L216 et chargeur de 2,0 A inclus			Batterie L216 et chargeur de 2,0 A inclus		
TEMPS DE CHARGE	90 % : 60 min.	PLEINE CHARGE : 110 min.	90 % : 100 min.	PLEINE CHARGE : 150 min.	90 % : 100 min.	PLEINE CHARGE : 150 min.	PLEINE CHARGE : 150 min.		
SUPERFICIE MAXIMALE TONDUE PAR CHARGE ^a	BATTERIE	WATTS-HEURES	SUPERFICIE MAXIMALE TONDUE ^a	BATTERIE	WATTS-HEURES	SUPERFICIE MAXIMALE TONDUE ^a	BATTERIE	WATTS-HEURES	SUPERFICIE MAXIMALE TONDUE ^a
	L135 (2,5 Ah)	135	Jusqu'à 800 m ²	L216 (4,0 Ah)	216	jusqu'à 900 m ²	L216 (4,0 Ah)	216	jusqu'à 750 m ²
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Poussée			Poussée			► Vitesse variable		
DÉMARREUR	Bouton-poussoir			Bouton-poussoir			Bouton-poussoir		
HAUTEUR DE COUPE	19 à 70 mm avec 1 points de réglage			19 à 70 mm avec 1 points de réglage			19 à 70 mm avec 1 points de réglage		
TYPE DE PLATEAU	Polymère			Polymère			Polymère		
POIDS	23 kg avec batterie L135			26 kg avec batterie L216			28 kg avec batterie L216		
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	40 L			► 50 L			50 L		
GARANTIE**	Garantie de 3 ans			Garantie de 3 ans			Garantie de 3 ans		

 **GAGNEZ DU TEMPS ET AMÉLIOREZ LA VITALITÉ DE VOTRE JARDIN**

Avec le système de coupe Recycler de Toro, le bac à herbe n'a pas besoin d'être vidé aussi souvent. En effet, ce système transforme l'herbe coupée en paillis riche en nutriments, pour un jardin verdoyant et resplendissant.

RÉGLAGE FACILE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Selectionnez la hauteur de coupe voulue d'un simple geste grâce au réglage de la hauteur de coupe en un seul point.



eL36PST



eL43VST



SMARTSTOW®

Reillez le guidon, basculez la tondeuse à la verticale et gagnez de la place avec SmartStow®.

toro.com/easypower

©2025 The Toro Company N° de réf. 25-506 FR
Les produits décrits dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties. toro.com

► Indique une caractéristique de modèle supérieur

*Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel. La tension réelle varie suivant la charge.

^aBasée sur la batterie à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire

**Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com



LOGiciel INTELLIGENT RUNSMART™

Optimisez l'autonomie et la performance.



facebook.com/Toro.UnitedKingdom

x.com/toro_uk

https://www.instagram.com/toro_unitedkingdom

youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.