

RECYCLER® À ESSENCE DE 53 CM ET 55 CM

RECYCLER® VOUS FACILITE LES TRAVAUX DE JARDINAGE

Les tondeuses Recycler facilitent plus que jamais l'entretien du gazon. Elles démarrent dès la première tentative, à chaque fois, se déplacent à votre rythme et sont faciles à entretenir et à ranger.



IDÉALE POUR LES JARDINS DE TAILLE MOYENNE À GRANDE : JUSQU'À 1000 M²



TONDEZ À VOTRE RYTHME

La transmission automatique (AutoMatic Drive System) exclusive de Toro détecte votre rythme de marche et adapte automatiquement la vitesse de la tondeuse en conséquence, tout en souplesse.

Uniquement disponible sur certains modèles

UNE COUPE PUISSANTE

La technologie Vortex booste le débit d'air pour une coupe de qualité supérieure, grâce à un effet d'aspiration qui soulève les brins d'herbe pour des résultats optimaux. Le plateau Recycler broie les brins d'herbe en fines particules et réinjecte ainsi des nutriments au cœur du gazon, pour une pelouse éclatante de santé.

Uniquement disponible sur certains modèles

GAIN DE PLACE POUR LE RANGEMENT

Gagnez jusqu'à 70 %[^] d'espace en rangeant la tondeuse à la verticale, sans risque de fuite d'huile ou de carburant, grâce à la fonction SmartStow®.

SmartStow disponible sur certains modèles

TORO

TONDEUSES AUTOTRACTÉES À ESSENCE RECYCLER® DE 53 CM ET 55 CM

TAILLE DE PELOUSE RECOMMANDÉE	LES PELOUSES DE TAILLE MOYENNE (JUSQU'À 500 M ²)	GRANDE (JUSQU'À 1000 M ²)	
	S53VST 21753	S55OST 21770	S55A 21771
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	SmartStow®, obturateur de mulching intégré	► Technologie Vortex, SmartStow®, obturateur de mulching	Technologie Vortex, Guidon réglable en hauteur, ► Recycler sur demande
LARGEUR DE COUPE	53 cm	► 55 cm	55 cm
MOTEUR	Briggs & Stratton®, série 675 EXI, 163 cm ³	Briggs & Stratton®, série 675 EXI, 163 cm ³	Briggs & Stratton, série 675 EXI, 163 cm ³
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Vitesse variable, Traction arrière	Vitesse fixe, Traction avant	► Transmission automatique (AutoMatic Drive System), Traction arrière
DÉMARRAGE	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone
HAUTEUR DE COUPE	2 points, 32 à 95 mm	25 à 105 mm en 4 points de réglage	25 à 105 mm en 4 points de réglage
TYPE DE PLATEAU	Acier	Acier	Acier
POIDS	30 kg	32 kg	39 kg
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	57 l	► 63 l	63 l
GARANTIE*	Garantie de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Garantie de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Garantie de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans

TAILLE DE PELOUSE RECOMMANDÉE	GRANDE (JUSQU'À 1000 M ²)		
	S55ABC 21772	S55AST 21773	S55AWST 21774
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	Technologie Vortex, ► Débrayage de lame, Guidon réglable en hauteur, Recycler sur demande	► SmartStow, Technologie Vortex, Recycler sur demande, Guidon réglable en hauteur	► Traction intégrale, SmartStow, Technologie Vortex, Recycler sur demande, Guidon réglable en hauteur
LARGEUR DE COUPE	55 cm	55 cm	55 cm
MOTEUR	Briggs & Stratton® série 675 163 cm ³	Briggs & Stratton® série 675 EXI 163 cm ³	Briggs & Stratton® série 675 EXI 163 cm ³
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), Traction arrière	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), Traction arrière	Transmission automatique (AutoMatic Drive System), ► Traction intégrale
DÉMARRAGE	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur, démarrage en zone
HAUTEUR DE COUPE	4 points, 25 à 102 mm	4 points, 25 à 102 mm	4 points, 25 à 102 mm
TYPE DE PLATEAU	Acier	Acier	Acier
POIDS	37 kg	35 kg	37 kg
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	63 l	63 l	63 l
GARANTIE*	Garantie de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Garantie de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans	Garantie de 2 ans Garantie de démarrage de 2 ans

©2025 The Toro Company N° de réf. 25-509 FR

Les produits décrits dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, le design, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties. [toro.com](http://www.toro.com)

► Indique une caractéristique de modèle supérieur

**Pour connaître l'intégralité des termes et conditions de garantie, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur www.toro.com

   
facebook.com/Toro.UnitedKingdom
x.com/toro_uk
https://www.instagram.com/toro_unitedkingdom
youtube.com/ToroCompanyEurope

 **Count on it.**