

GROUNDMASTER 7210

HOMOLOGATION ROUTE

TORO



La Groundmaster® 7210 est une tondeuse rotative à rayon de braquage zéro, suffisamment robuste pour mériter le nom de *Groundmaster*.

Son puissant moteur diesel Yanmar de 36,8 ch (27,4 kW), à 3 cylindres et refroidissement liquide, associé à des plateaux de coupe dotés des ensembles de paliers de lames les plus résistantes de l'industrie, offre une combinaison idéale de puissance et de durabilité pour les professionnels.



■ MANIABLE

Son empattement court, sa direction assistée et ses freins de direction individuels lui confèrent une excellente maniabilité et une plus grande productivité.

■ SYSTÈME ROPS REPLIABLE

Un système de protection antiretournement (ROPS), associé à une ceinture de sécurité, est monté en série et protège l'utilisateur en cas de retournement ou de renversement accidentel de la machine. Lorsque la hauteur libre n'est pas suffisante, quand la machine est chargée sur une remorque fermée par exemple, le ROPS peut être déverrouillé et abaissé temporairement.

■ CONFORTABLE

L'embrayage hydraulique du plateau est plus agréable que les dispositifs manuels et la nouvelle suspension pneumatique du siège permet de passer les bosses tout en douceur.

■ HOMOLOGATION ROUTE EN OPTION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Yanmar® ; 3 cylindres à rampe commune, refroidi par liquide, diesel avec système EGR et filtre à particules diesel (FAP), puissance nominale de 27,5 kW (36,8 ch) à 3000 tr/min.
Homologué EPA Tier IV Final.

Vitesse au sol

Avant : 0-20 km/h
Arrière : 0 à 13,7 km/h

Type de plateaux

Plateau Groundsmaster (30353) 183 cm de base avec option éjection arrière ou Recycler
Plateau Groundsmaster (30481) 183 cm éjection latérale et Recycler
Plateau Groundsmaster (30457) 157 cm éjection arrière ou Recycler

Largeur de coupe

183 ou 157 cm

Hauteur de coupe

25-152 mm
Relevage du plateau hydraulique, commande sur la manette

Roulement de paliers

Roulements à rouleaux conique type «TIMKEN»

Pneus de roues motrices

«Toro Turf Tread» 6 plis 24 x 12 -12

Pneus des roues pivotantes

15 x 6 - 6 4 plis

Capacité du réservoir à carburant

43 litres

Poids

846 kg

Système d'entraînement hydraulique, cylindrée de la pompe

Pompe de 18 cm³/tr

Garantie

2 ans ou 1500 heures, extension de garantie possible

Confort de l'utilisateur

Système de traction hydraulique ; 2 moteurs de roues; embrayage hydraulique haute résistance ; siège pneumatique confort à suspension avec accoudoir ; relevage hydraulique du plateau ; multi disques

Options

Homologation route
Kit Recycler / Kit éjection arrière
Chandelle de levage