

TORO®



GAMME D'ÉQUIPEMENTS
ESSENTIELS

OUTILS PORTATIFS / TONDEUSES À GAZON /
PORTE-OUTILS



Nous voulons aider le monde à faire plus en consommant moins – de la manière la plus innovante possible. Notre engagement à fournir une qualité d'exception et notre attachement à résoudre les problèmes nous ont permis de relever les défis les plus difficiles rencontrés par nos clients. Nous nous engageons à fournir les produits les plus novateurs, qui soient les plus performants et les plus efficaces possible.

Nous nous appuyons sur de robustes processus de conception, d'essai et de fabrication de nos produits, qui garantissent leur adéquation à l'usage prévu, ainsi que leur fiabilité et leur sûreté.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Pour nous, l'innovation n'est pas qu'un simple mot autour de grandes idées ; c'est trouver des solutions utiles, apportant une réelle valeur ajoutée. Nous nous engageons à améliorer la vie de nos clients et à leur faciliter le travail en les aidant à augmenter la productivité et l'efficacité.

CULTURE ORIENTÉE CLIENT

Nous évoluons en permanence avec et pour nos clients. Tout commence par l'écoute de nos clients et la compréhension de leur activité. Qu'il s'agisse de partager leurs défis et leurs besoins à combler ou de tester des prototypes sur le terrain, nos clients sont de véritables partenaires durant l'ensemble du processus. Résultat : nos innovations sont basées sur une connaissance approfondie du marché que ne possèdent pas la plupart des start-ups technologiques.

APPROCHE HOLISTIQUE

Quand les clients font leur choix parmi nos nombreuses marques mondiales, ils reçoivent plus que des produits individuels. Ils ont accès à un ensemble complet de solutions qui fonctionnent de concert. Puissants produits à batterie au lithium-ion partageant des batteries interchangeables entre eux, ou encore logiciel professionnel leur permettant de travailler plus efficacement : les clients peuvent compter sur nous pour un écosystème axé sur la technologie.

► Établir la norme pour la suite.

Sous l'effet de ces principes directeurs, The Toro Company connaît une double transformation, avec d'une part l'amélioration des produits dont dépendent nos clients à l'heure actuelle, et d'autre part, la création des solutions dont ils ont besoin pour l'avenir.

Cette transformation implique une orientation stratégique qui cible trois domaines clés : l'énergie alternative, les solutions autonomes et les produits intelligents connectés.

DURABILITÉ



Innovation orientée client

Notre objectif est de résoudre les problèmes, pas juste de produire des produits. Comprendre comment et pourquoi nos clients continuent d'utiliser nos produits façonne notre approche de la conception produit, de la durabilité, de la longévité, de la sécurité et de la gestion de l'environnement. Dans nos interactions avec les clients, nous recherchons les opportunités d'amélioration afin de trouver des manières d'intégrer ce feedback à la conception de versions améliorées et aux produits de nouvelle génération.



Gestion de l'eau

Nous proposons des solutions innovantes, à la pointe du secteur, qui favorisent la gestion de l'eau dans des contextes d'entretien du gazon, d'aménagement paysager et d'exploitation agricole. Face aux préoccupations croissantes à l'échelle mondiale, notamment concernant la pénurie d'eau et la pollution, nous sommes conscients d'avoir l'opportunité d'instaurer des changements positifs et de réduire les impacts par le biais de nos produits. Pour soutenir nos clients qui travaillent avec et sur la terre, nous nous efforçons de proposer les produits les plus innovants et les plus efficaces possible, en mettant l'accent sur l'amélioration de la préservation et de la gestion globale de l'eau.



Efficacité énergétique et réduction des émissions moteur

Dans nos secteurs d'activité, on s'attend à ce que les tendances telles que l'électrification, l'optimisation énergétique et les produits autonomes et intelligents connectés continuent à se développer. Conscients de ce changement à long terme, nous intensifions notre leadership orienté énergie en appliquant la recherche et le développement à des innovations produits qui répondent aux besoins mondiaux et des clients.



Réduction des déchets

Outre la promotion de la gestion de l'eau et de l'efficacité énergétique, nous nous engageons à concevoir des produits qui aident nos clients à réduire leurs déchets. En partenariat avec nos fournisseurs, nous développons également des solutions afin de maximiser l'efficacité et de supprimer les déchets inutiles mis en décharge.



Sécurité produit

Chez The Toro Company, la sécurité produit est une priorité absolue. Nous sommes fiers de notre longue histoire de leadership en matière d'étiquetage et de sécurité produit, avec notamment la création de diverses normes de sécurité volontaires.

DU DÉBUT ■ À ■ LA FIN

Aménagements en dur, éléments paysagers ou tonte, notre offre de produits répond à tous vos besoins, grâce à une gamme complète de solutions pour les travaux que vous devez accomplir. Quel que soit le produit Toro, l'intégralité de notre gamme est conçue en tenant compte des retours terrain des paysagistes – et notre mission n'est jamais terminée. Nos agronomes et nos ingénieurs travaillent en permanence à l'élaboration de nouvelles solutions pour accroître la productivité, économiser l'eau, réduire la consommation de carburant et améliorer les conditions de culture.

Le résultat : une gamme de produits qui allie robustesse et simplicité d'utilisation pour les utilisateurs de tous niveaux et de toutes compétences, pour gérer toutes les conditions mêmes difficiles et fiable pour minimiser les temps d'arrêt et assurer la productivité des utilisateurs. Le tout complété par le service et l'assistance des distributeurs locaux Toro dont la volonté est d'aider les clients à accomplir leurs projets.

Découvrez la gamme complète des produits Toro pour les professionnels des espaces verts sur toro.com et contactez votre distributeur Toro local pour en savoir plus.

Être à l'écoute des professionnels du secteur

Des groupes de professionnels de l'entretien des terrains se rendent au siège social américain de Toro afin de discuter de leurs besoins et de leurs expériences avec les ingénieurs et le personnel Toro. Nous recueillons ces retours et nous en servons pour mettre au point de nouvelles fonctionnalités et rendre nos produits encore meilleurs. L'amélioration continue nous motive et nous fait progresser en permanence.

Du matériel adapté à tous les environnements

Le matériel Toro est utilisé sur certains terrains de golf et de sport les plus prestigieux au monde, mais aussi dans toutes sortes d'applications difficiles – de l'entretien des parcs et des accotements aux projets paysagers, en passant par les campus universitaires.



Un véritable partenaire

Notre objectif est d'être plus qu'un simple fournisseur. Nous souhaitons être le partenaire avec qui discuter de vos besoins professionnels pour vous trouver une solution. Dès le premier jour, la société Toro s'est construite sur les notions d'équité et de respect des clients. Pour une raison très simple : les relations sont importantes à nos yeux.

SOMMAIRE

TONDEUSES HD PROLINE 53 CM
TONDEUSE TURF MASTER HDX
TONDEUSES MID SIZE

06 - 07
08
09

TONDEUSE PROSTRIPE
TONDEUSES HOVER PRO **ELECTRIQUES** ET THERMIQUES
TONDEUSES GRANDSTAND **ELECTRIQUES** ET THERMIQUES

10
11
12-15

 Machines tarif Proline

 Machines tarif Pro hors golf

Innovation Toro

Plus de 400 brevets à travers le monde.



Formation pour soutenir les professionnels

Nous proposons des formations à vos techniciens de maintenance afin qu'ils puissent profiter au mieux de leurs équipements Toro. Nous répondons de nos produits, qui bénéficient du service et du soutien de distributeurs locaux. Et nous soutenons de nombreuses associations qui contribuent à faire évoluer le secteur.



Dans le monde entier pour vous servir

Vendu dans 125 pays, auprès de plus de 5 000 concessionnaires.



Investir dans la recherche

Toro s'engage à investir dans le développement de produits. Par le biais de notre Centre de technologie avancée d'entretien du gazon, des agronomes et des ingénieurs travaillent en permanence à l'élaboration de nouvelles solutions pour accroître la productivité, économiser l'eau, réduire la consommation de carburant et améliorer les conditions d'entretien.

Plus de 100 ANS

au service de l'entretien des terrains

Depuis plus de 100 ans, la conception d'équipements destinés à l'entretien des terrains et des espaces verts est au cœur des préoccupations de The Toro Company. Qu'il s'agisse d'améliorer la productivité des utilisateurs, de favoriser la bonne santé du gazon ou de préserver de précieuses ressources, notre travail est ancré dans l'amour de la terre.

TORO®

DES MACHINES PUISSANTES POUR LES TRAVAUX RUDES



TONDEUSES GRAND RENDEMENT HD PROLINE DE 53 CM

HD PROLINE - CARACTÉRISTIQUES

Grâce à des moteurs de qualité professionnelle, des plateaux en fonte d'aluminium et des protections de plateau en acier remplaçables, les tondeuses Proline de Toro ont été conçues pour répondre à toutes les exigences des jardiniers professionnels et des paysagistes. La tondeuse autotractée haute performance HD Proline à batterie au lithium de 60 V ne nécessite pratiquement aucun entretien et son fonctionnement ne génère aucune émission moteur. Cette tondeuse autotractée de qualité professionnelle allie puissance et durabilité avec un système de batterie de 60 V facile à démarrer et des fonctions faciles à utiliser telles que RunSmart™, mode Max et la technologie Recycler®.



22283

PUISSANCE GRAND RENDEMENT
DE 60 V Idéal pour les pelouses
de grande taille, jusqu'à

1 000 m²

ACCESSOIRES

SAC DE RECHANGE
125-1030

COUPELLE ANTI-SCALP
125-8440

**PROTECTION DE PLATEAU
EN ACIER**
130-9701

KIT ÉJECTION ARRIÈRE
(22283 & 22285)
130-9734

LAME DE MULCHING
144-3178

**HOUSSE POUR TONDEUSE
AUTOTRACTÉE**
490-7462

	BATTERIE	WATT HEURES/CHARGE
BATTERIES FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	68810 (10,0 Ah)	540
	81875 (7,5 Ah)	405
	MODÈLE	DESCRIPTION
CHARGEUR FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Chargeur rapide de 60 V et 5,5 A



22276



HD PROLINE – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



TECHNOLOGIE RECYCLER

Le carter d'éjection avant et la lame sont conçus pour soulever les brins d'herbe, les maintenir en suspension et les recouper en particules extrêmement fines, favorisant un gazon sain et fourni.



QUALITÉ ET SOUPLESSE

La conception du plateau minimise le risque d'obstruction et ramasse plus efficacement l'herbe. Elle offre également d'excellents résultats de recyclage, le tout en un seul et même modèle.



TOUS TERRAINS

L'épais plateau en fonte d'aluminium a été conçu pour supporter les situations extrêmes d'une tonte professionnelle, tout en minimisant le poids total.



COUPELLE ANTI-SCALP

Protège le gazon et évite de le raser lorsque vous tondez sur des surfaces irrégulières. Elle offre aussi une protection supplémentaire aux boulons de lame.

HD PROLINE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	22276 HD PROLINE DE 60 V	22283 HD PROLINE	22285 HD PROLINE
LARGEUR DE COUPE	53 cm		
MOTEUR	2.0 kW 60 V sans balai	Kawasaki® FJ180V KAI, 4 temps, 179 cm ³	
BATTERIE	Deux batteries au lithium-ion de 10 Ah et un chargeur rapide de 5 A inclus	–	
DÉMARREUR	Bouton-poussoir	Lanceur, démarrage en zone	Lanceur ▶ Débrayage de lame
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Traction arrière à vitesse fixe	Vitesse variable, traction arrière	▶ Traction arrière à 3 vitesses
TYPE DE PLATEAU	Recycler / ramassage arrière, fonte d'aluminium		
HAUTEUR DE COUPE	25 – 114 mm, 4 points		
VITESSE	0 – 6,0 km/h en marche avant		
RÉSERVOIR À CARBURANT	–	Essence / 3,8 litres	▶ Essence / 3,8 litres
POIDS*	47 kg avec batterie	50 kg	56 kg
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	1,0 m/s ²	2,7 m/s ²	
GARANTIE	Garantie de 2 ans pour usage résidentiel ¹ Garantie de 1 an pour usage commercial	Garantie de 2 ans pour usage résidentiel ¹ Garantie de 1 an pour usage commercial Garantie moteur de 3 ans ²	

* Poids net – machine sans carburant.

¹ L'usage résidentiel désigne l'utilisation du produit sur le terrain où se trouve votre maison.

² Si le produit est utilisé sur plus d'un lieu, cela est considéré comme un usage commercial couvert par la garantie limitée pour usage commercial.

³ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

UNE QUALITÉ DE COUPE PROFESSIONNELLE. FACILE À UTILISER.

 **TONDEUSE AUTOTRACTÉE**
TURF MASTER® HDX

TURFMASTER HDX – CARACTÉRISTIQUES

La Toro TurfMaster HDX de 76 cm est unique en son genre. Elle tond une plus grande surface en moins de temps que les modèles plus petits, tout en restant facile à utiliser. De plus, chaque composant est intégralement construit pour offrir une haute résistance dans les conditions difficiles (trottoirs ou remorques). Sa robustesse et sa qualité de coupe sont synonymes de qualité professionnelle.

MOTEUR PROFESSIONNEL PUISSANT

Moteur professionnel Kawasaki® fiable et durable, avec une grande autonomie de 3,8 litres qui fait gagner du temps sur le ravitaillement en carburant.



DÉBRAYAGE DE LAME

Arrête la lame mais pas le moteur qui peut continuer de tourner, ce qui vous permet de vider le bac de ramassage ou de vous déplacer sur les zones dépourvues d'herbe.



SYSTÈME DE COUPE À DEUX LAMES

La tondeuse TurfMaster HDX augmente la productivité des professionnels. Le plateau de 76 cm de large et le système exclusif à double lame permettent un gain de temps de près de 40 %.

** Gains de temps obtenus grâce à la plus grande largeur de coupe et à la vitesse accrue de la TurfMaster par rapport à une tondeuse Toro de 53 cm. Ces gains de temps sont susceptibles de varier en fonction des conditions de tonte.



COMPOSANTS HAUTE RÉSISTANCE

Les supports de protection latéraux du plateau, le pare-chocs avant arrondi en acier, la robuste transmission étanche et le solide guidon monobloc sont conçus pour répondre aux exigences de la tonte professionnelle.

MODÈLE

22207 TURFMASTER HDX

MODÈLE	22207 TURFMASTER HDX
LARGEUR DE COUPE	76 cm
MOTEUR	Kawasaki FJ180V professionnel, 4 temps, 179 cm ³
DÉMARREUR	Lanceur, débrayage de lame
SYSTÈME DE TRANSMISSION	Haute résistance, vitesse variable, traction arrière
TYPE DE PLATEAU	Acier et aluminium – Recycler® / ramassage arrière / éjection latérale
DÉBRAYAGE DE LAME (BBC)	De série
HAUTEUR DE COUPE	38 à 127 mm, par paliers de 6 mm
VITESSE	Variable jusqu'à 6,4 km/h
RÉSERVOIR À CARBURANT	Essence / 3,8 litres
POIDS*	85 kg
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS ET DES BRAS	6,2 m/s ²
GARANTIE	Garantie de 2 ans pour usage résidentiel ¹ ; garantie de 1 an pour usage commercial ; Garantie moteur de 3 ans ²

* Poids net – machine sans carburant

¹ L'usage résidentiel désigne l'utilisation du produit sur le terrain où se trouve votre maison. Si le produit est utilisé sur plus d'un lieu, cela est considéré comme un usage commercial couvert par la garantie limitée pour usage commercial.

² Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

PUISSANCE ET LONGÉVITÉ



TONDEUSES AUTOTRACTÉES
HYDROSTATIQUES
DE TAILLE MOYENNE



TONDEUSES DE TAILLE MOYENNE À TRANSMISSION HYDROSTATIQUE – CARACTÉRISTIQUES

Votre tondeuse Toro® de taille moyenne résiste à une utilisation intensive, saison après saison. Le système de coupe TURBO FORCE® répartit uniformément l'herbe coupée, pour une tonte toujours impeccable. Et avec les commandes ergonomiques et un choix de plateaux, vous avez l'assurance de pouvoir accomplir plus de travail en une seule journée.

- **FLEXIBILITÉ** Des groupes moteurs proposés avec un choix de 3 plateaux et un fléau pour répondre aux différentes conditions de travail.
- **AMÉLIOREZ LA DURABILITÉ** grâce aux robustes paliers en fonte avec roulements étanches sans entretien.
- **AFFINEZ LA COUPE** en fonction des différentes conditions ou des saisons, grâce au déflecteur réglable breveté.
- **OPTIMISEZ LES PERFORMANCES** grâce au système d'entraînement haute résistance éprouvé, de qualité industrielle.

	MID SIZE 44410TE	MID SIZE 44424TE
MOTEUR	Kawasaki FS481V, 4 temps, 603 cm ³ , à refroidissement par air, 10,8 kW (14,5 ch)	Kawasaki FS541V, 4 temps, 603 cm ³ , OHV, bicylindre en V, 11,2 kW (15 ch)
DÉMARRAGE	Électrique	Électrique
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Deux pompes Hydro-Gear	Deux pompes Hydro-Gear
TYPE DE PLATEAU	TURBO FORCE® 91 cm Éjection latérale, Recycler (en option)	TURBO FORCE 122 cm Éjection latérale, Recycler (en option)
HAUTEUR DE COUPE	38 à 114 mm	38 à 114 mm
VITESSE	Marche avant : de 0 à 11 km/h Marche arrière : de 0 à 4,8 km/h	Marche avant : de 0 à 11 km/h Marche arrière : de 0 à 4,8 km/h
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence / 19 litres	Essence / 19 litres
POIDS*	272 kg	301 kg
GARANTIE	Garantie limitée de 2 ans pour usage commercial. Garantie limitée de 2 ans sur le moteur ¹	



RÉSERVOIR CARBURANT GRANDE CAPACITÉ

Offre une très large plage d'utilisation et une excellente productivité grâce à un temps d'immobilisation réduit pour faire le plein.



44410TE



RÉGLAGE FACILE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Changez la hauteur de coupe sans vous arrêter, grâce au réglage de la hauteur de coupe en un seul point.

CHOISIR LE BON MODÈLE



TONDEUSE POUR BANDES ALTERNÉES PROSTRİPE®

PROSTRİPE – CARACTÉRISTIQUES

Conçue pour offrir une tonte d'une grande précision et des bandes de finition irréprochables, la ProStripe 560 met toute la beauté de votre gazon en valeur. Légère et maniable, cette tondeuse est munie d'un rouleau strié en deux parties qui assure des bandes impeccables, et de la technologie MatchCut, véritable atout quand le réglage de la hauteur de coupe est crucial.



ROULEAU EN DEUX PARTIES

Le rouleau en deux parties améliore considérablement la maniabilité et minimise les traces sur le gazon par rapport aux rouleaux monoblocs. Quant à la bande striée, elle assure une traction exceptionnelle.



MATCHCUT

Affinez le réglage de la hauteur de coupe grâce à la fonction MatchCut. Offrant des réglages très précis, par pas de 3,25 mm, la technologie MatchCut est idéale pour les pelouses délicates ou lors de l'utilisation de plusieurs machines sur une grande superficie, lorsqu'un réglage précis de la hauteur est crucial.



KIT DE BROSSSE D'ENTRETIEN

Favorisez un gazon en meilleure santé et une tonte plus raffinée en réduisant la pousse latérale de l'herbe et en enlevant les débris en surface. Râteau et hauteur réglables, pour une configuration de précision. (134-3722)

PROSTRİPE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	02657 Prostripe 560	02660T eProstripe - NOUVEAU
LARGEUR DE COUPE	56 cm	
MOTEUR	Kawasaki® FJ180V KAI, 179 cm ³ , 4 temps, OHV	2 kW 60 V** sans balai CC
DÉMARREUR	Lanceur, débrayage de lame	Bouton-poussoir
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Autopropulsée 3 vitesses	MatchDrive®, électrique, fonctionnement indépendant de la lame de coupe
TYPE DE PLATEAU	Aluminium, éjection arrière / ramassage arrière	
HAUTEUR DE COUPE	13 positions, 13 à 60 mm, par paliers de 3,25 mm	
VITESSE	3,0 ; 4,0 ; 5,2 km/h	3,0 ; 4,0 ; 5,2 km/h ou vitesse variable 1,6–5,6 km/h
SOURCE D'ÉNERGIE	Essence / 1,5 litre	Lithium-ion
POIDS*	66 kg	54 kg avec brosse de groomer en option (sans batteries)
GARANTIE	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans

* Poids net – machine sans carburant



TONDRE SUR TERRAIN IRRÉGULIER



TONDEUSE POUR PENTES
HOVERPRO®



HOVERPRO – CARACTÉRISTIQUES

La gamme HoverPro offre la solution de tonte idéale. Bien qu'elle convienne à tous les types de terrains, la tondeuse HoverPro excelle sur les pentes raides et les terrains ingrats et ondulés, permettant d'assurer efficacement et en toute sécurité l'entretien de ces surfaces.

Équipée d'un puissant moteur de 60 V et 2 kW,

la nouvelle eHoverPro™ représente la solution moderne, zéro émission.



HOVERPRO – ACCESSOIRES



KIT DE SURÉLEVATION 02619

Roues amovibles pour faciliter le transport d'un site à l'autre.
(02614T et 02616 uniquement)



ROUES DE TRANSPORT 02622

Roues amovibles pour faciliter le transport d'un site à l'autre.



EXTENSIONS DE POIGNÉES 02628/02630*

Facilite le travail sur les pentes ou dans les endroits difficiles à atteindre.
(* 02614T uniquement)

BATTERIE/CHARGEUR POUR 02614T

	BATTERIE	WATT HEURES/CHARGE
BATTERIES FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	81875 (7,5 Ah)	405
MODÈLE	DESCRIPTION	
CHARGEUR FLEX-FORCE POWER SYSTEM	81805	Chargeur rapide de 60 V et 5,5 A

HOVERPRO – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	02614T eHoverPro 450 NOUVEAU	02616 HoverPro 450	02617 HoverPro 550
LARGEUR DE COUPE	46 cm		53 cm
MOTEUR	2,0 kW 60 V sans balai	Honda® GCVx170	
BATTERIE	Batterie et chargeur vendus séparément	–	
DÉMARREUR	Bouton	Lanceur	
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	Poussé		
TYPE DE PLATEAU	Polymère		
SYSTÈME DE COUPE	Lame en acier	Fil nylon	Lame en acier
HAUTEUR DE COUPE / RÉGLAGE	18 – 30 mm		16 – 34 mm
RÉSERVOIR À CARBURANT	–	0,99 litre	
POIDS*	16,0 kg	18,5 kg	19,3 kg
GARANTIE	Garantie 2 ans		

* Poids net – machine sans carburant

FINISSEZ LE TRAVAIL ET PASSEZ À LA SUITE PLUS VITE



TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT
GRANDSTAND®



GRANDSTAND - CARACTÉRISTIQUES

Les bosses et autres difficultés du terrain font partie intégrante du travail. Mais les ressentir, non. La Toro GrandStand allie la vitesse et le confort d'une autoportée à rayon de braquage zéro et la facilité d'accès d'une autotractée pour grands espaces, offrant ainsi une alternative rapide, maniable et plus productive. La suspension assure le confort de l'utilisateur pendant la tonte. Effectuez plus de travail en moins de temps.

- **AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ** grâce à un accès facilité pour monter et descendre de la machine.
- **GAGNEZ DE L'ESPACE SUR LA REMORQUE** et gagnez en polyvalence grâce à sa taille compacte.
- **RÉDUISEZ LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR** grâce à la suspension de plateforme et aux commandes de direction à double levier.
- **AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DU CONDUCTEUR** pour moins de dégâts et une meilleure qualité de travail.
- **RÉGLEZ LA HAUTEUR DE COUPE** depuis la plateforme du conducteur.
- **RÉDUISEZ LES VIBRATIONS** et améliorez la stabilité grâce au tapis en caoutchouc anti-fatigue.

GRANDSTAND - ACCESSOIRES



KIT SAC POUHELLE
121-7530 (74534TE, 74536TE,
74540TE)
133-1435 (74504TE, 74542TE)



KIT TRAÇAGE DE BANDES
117-8560
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
131-1436
(72504TE, 74542TE)



KIT RECYCLER®
110-2080 (74534TE)
134-3217* (74540TE)
139-6650* (72504TE)
134-3259* (72542TE)

* Lames non incluses.



KIT D'ÉCLAIRAGE
114-3505
(74534TE, 74536TE, 74540TE)
133-1437 (72504TE, 72542TE)

**KIT ÉCLAIRAGE
CLIGNOTANT**
133-1495 (72542TE, 72504TE)



**PNEUS POUR GAZON
MICHELIN® X TWEEL**
45,7 cm TWEEL
139-7890
(72504TE et 72542TE)

GRANDSTAND – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



POLYVALENCE 2-EN-1

La plateforme rabattable de Toro permet de transformer la GrandStand en une tondeuse autotractée. Il suffit de l'abaisser pour passer en mode autoporté – pas besoin de changer de tondeuse.



TAILLE ULTRA-COMPACTE

Idéale pour les petits terrains résidentiels ou autour des portails ou des espaces restreints. Disponible en modèles de 91 cm.



COMMANDE DE VITESSE INNOVANTE

Améliore la réactivité des roues motrices sans limiter la course des commandes ni ralentir le moteur ou les lames.



PLATFORME DE L'UTILISATEUR « FLEX-RIDE »

Compense automatiquement les différences de taille entre les utilisateurs, ce qui minimise la fatigue et augmente la productivité toute la journée.



TRACTION ET MANIABILITÉ

Un large écartement des roues et l'équilibre optimal se traduisent par un contrôle optimal sur les pentes. L'opérateur peut se déporter de manière à améliorer encore les performances.



GRANDSTAND – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	74534TE	74540TE	72504TE	72542TE
LARGEUR DE COUPE	91 cm		► 122 cm	122 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	131 cm	96 cm	160 cm	127 cm
MOTEUR	Kawasaki® FS541V, 603 cm ³		Kawasaki FX691V, 726 cm ³	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 8 km/h		► 0 – 12 km/h	0 – 12 km/h
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force®, éjection latérale	Turbo Force, éjection arrière	Turbo Force, éjection latérale	Turbo Force, éjection arrière
HAUTEUR DU PLATEAU	127 mm		140 mm	
HAUTEUR DE COUPE	25 – 127 mm		38 – 127 mm	38 – 127 mm
ROUEMENTS DE PALIERS	Sans entretien			
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Turf Master® 18 x 8.50-8		► Turf Master 20 x 10.00-8	Turf Master 20 x 10.00-8
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	11 x 4.00-5, semi-pneumatiques, anti-crevaison			
CAPACITÉ EN CARBURANT	Essence, 29,5 litres		► Essence, 38 litres	Essence, 38 litres
POIDS*	343 kg	352 kg	407 kg	415 kg
GARANTIE	5 ans ou 1 200 heures. ² Garantie de 3 ans sur le moteur. ¹			

* Poids net – machine sans carburant

¹ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

² Selon la première échéance

► Modèles améliorés ou supérieurs

L'AVENIR DE L'ENTRETIEN DU GAZON.

 **TONDEUSES À CONDUCTEUR DEBOUT**
GRANDSTAND® REVOLUTION®



GRANDSTAND REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES

La nouvelle GrandStand Série Revolution est construite sur le même châssis GrandStand éprouvé et le même plateau de coupe Turbo Force® plébiscités depuis de nombreuses années, mais avec un design silencieux, se traduisant par un coût global inférieur sur toute la durée de vie de la machine.

Avec une journée complète d'autonomie assurée par le système de batterie HyperCell Power System® élaboré par Toro, vous pouvez travailler toute la journée, jour après jour.

- **RÉDUISEZ LA FATIGUE DE L'UTILISATEUR** grâce à la suspension de plateforme et aux commandes de direction à double levier.
- **TAILLE COMPACTE** pour vous faire gagner de la place sur la remorque et vous offrir plus de polyvalence.
- **AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DU CONDUCTEUR** pour moins de dégâts et une meilleure qualité de travail.



GRANDSTAND REVOLUTION – ACCESSOIRES



KIT RECYCLER®
147-0310* (18850TE)

* Lames non incluses.



GRANDSTAND REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



TECHNOLOGIE HORIZON

Technologie comprenant l'autonomie de la batterie, l'état de charge, le compteur horaire, la vitesse à la pointe des lames et la vitesse de déplacement réglable.



CONTRÔLES LOGICIELS EN INSTANCE DE BREVET

Optimisez le ressenti et la réactivité de la machine, y compris le régulateur de vitesse, avec des commandes logicielles en instance de brevet.



JOURNÉE COMPLÈTE D'AUTONOMIE

La batterie HyperCell® de Toro est conçue pour fonctionner avec les machines et répondre aux besoins des paysagistes.



RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU PLATEAU DE COUPE

Optimisez l'autonomie et la qualité de coupe grâce à l'inclinaison réglable du plateau de coupe.



HAUTE VISIBILITÉ

Éclairage à LED intégré de série pour y voir clair toute la journée. Certains modèles uniquement.



RÉGLAGE FACILE

Réglez la hauteur de coupe depuis la plateforme du conducteur.

GRANDSTAND REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	18840TE	18850TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	S/O	172,2 cm
MOTEUR	Couple élevé professionnel	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 16,1 km/h	
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force, éjection arrière	Turbo Force, éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	140 mm	
HAUTEUR DE COUPE	38 – 127 mm	
ROULEMENTS DE PALIERS	Sans entretien	
PNEUS DES ROUES MOTRICES	Super Turf 20 x 10.00-10	
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	11 x 4.00-5, semi-pneumatiques, anti-crevaison	
BATTERIE	HyperCell®	
POIDS*	510,74 kg	503 kg
GARANTIE**	5 ans ou 1 200 heures. ¹ Garantie de 2 ans, nombre d'heures illimité.	

* Poids net – machine sans batterie

** La garantie ne comprend pas la batterie. Contactez votre distributeur Toro local ou consultez le manuel d'utilisation pour des informations complètes sur la garantie.

¹ Selon la première échéance

AFFRONTEZ LA NATURE, AVEC CETTE MACHINE D'UNE INCROYABLE PUISSANCE



TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z MASTER® SÉRIE 4000

Z MASTER 4000 - CARACTÉRISTIQUES

La nouvelle Z Master® série 4000 offre une grande durabilité, des résultats professionnels et un confort inégalé. Équipée du plateau de coupe Turbo Force®, d'un design haute résistance à l'avant et de moteurs de qualité professionnelle. Tondez confortablement grâce au système électrique de relevage du plateau proposé de série, au plateau accessible par l'avant et au système de siège à suspension MyRIDE®.

- **CONFORT ACCRU** La plateforme de conduite à suspension MyRIDE en option offre une course de 7,6 cm et amortit les chocs et les vibrations au niveau de l'opérateur.
- **PLATEAUX DE COUPE TURBO FORCE** Les paysagistes professionnels du monde entier font confiance à Toro et à ses plateaux de coupe TURBO FORCE pour obtenir une qualité de coupe et une durabilité hors pair.
- **DURABILITÉ PROFESSIONNELLE** Du robuste plateau de coupe Turbo Force en acier haute résistance de calibre 7/10, au solide châssis durable, en passant par un moteur de qualité industrielle, la Z Master série 4000 est construite pour durer.



Disponible en version homologuée
route pour les trois modèles.



Z MASTER 4000 - ACCESSOIRES



PNEUS POUR GAZON MICHELIN® X TWEEL

60,7 cm TWEEL
139-3649
(74053TE)
66 cm TWEEL
147-4600
(74053TE, 74056TE)

KITS RECYCLER**

122 cm – 144-0386
132 cm – 144-0387
152 cm – 144-0388

* Lames non incluses.

KITS COMPLÉMENTAIRES POUR BACS DE RAMASSAGE

122 cm – 78464
132 cm – 78465
152 cm – 78466

KIT CE POUR BACS DE RAMASSAGE

145-1261 Kit CE – (74048TE)
145-1262 Kit CE – (74053TE)
145-1263 Kit CE – (74056TE)

KIT SUPPORT DE CRIC 144-2676

KIT DE CRIC 127-6666

KIT TRAÇAGE DE BANDES 126-7882

KIT D'ÉCLAIRAGE ROUTIER 02936





19 500 – 30 000 m²/h

Nombre maximum de mètres carrés par heure, en supposant une efficacité de 90 %
km/h x largeur de coupe
Le rendement réel varie en fonction des conditions.

Z MASTER 4000 – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



FINI LES SURSAUTS

Après avoir tondu votre pelouse, vous ne devriez pas avoir l'impression d'avoir participé à un match de boxe. Épargnez à votre corps les désagréments des terrains ardues et évitez les faibles vitesses de tonte, grâce au système de suspension MyRIDE.



ÉCLAIREZ VOTRE CHEMIN

Les phares à LED intégrés vous confèrent une superbe vue panoramique par faible luminosité. Certains modèles uniquement.



CONSTRUCTION ROBUSTE

Profitez de nombreuses années de fiabilité, grâce à un châssis entièrement tubulaire et un plateau en acier de calibre 7/10.



PNEUS ARRIÈRE EXTRA-LARGES

Les pneus arrière extra-larges proposés en option assurent une meilleure traction et contribuent à éviter d'abîmer le gazon. Disponibles en deux diamètres : 61 cm ou 66 cm.

Z MASTER 4000 – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	PRO BASE—MyRIDE 74048TE	HDX—MyRIDE 74053TE	HDX—MyRIDE 74056TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm	152 cm
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Turbo Force de calibre 7, éjection latérale		
MOTEUR	Kawasaki® FX691V, 726 cm³, 16,4 kW (22 ch)	Kawasaki FX801V, 852 cm³, 19 kW (25,5 ch)	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	14 km/h		
LEVAGE DU PLATEAU	Électrique		
PROFONDEUR DE PLATEAU	14 cm		
HAUTEUR DE COUPE	38 à 14 mm, par paliers de 6,4 mm		
PALIER	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium		
PNEUMATIQUES ROUES MOTRICES	Super Turf 24 x 9.50-12	Voodoo 26 x 10.50-12	Voodoo 26 x 12.00-12
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	Pneumatiques noirs, 13 x 6.50-6	Pneumatiques noirs, 15 x 6.50-6	
CAPACITÉ EN CARBURANT	37,8 litres		
POIDS*	517 kg	582 kg	543 kg
GARANTIE	5 ans ou 1 250 heures. ² Garantie de 3 ans sur le moteur. ¹		

* Poids net – machine sans carburant

¹ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

² Selon la première échéance

AUDACIEUSE TONDEUSE PROFESSIONNELLE



TONDEUSE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO
Z MASTER® SÉRIE REVOLUTION®

Z MASTER SÉRIE REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES

Développées par Toro, les batteries de pointe HyperCell® offrent une puissance supérieure qui permet de s'attaquer aux pelouses les plus luxuriantes toute la journée...sans se lasser !

Construite sur le même châssis Z Master éprouvé et le même plateau de coupe Turbo Force® plébiscités depuis de nombreuses années.

- **AUTONOMIE D'UNE JOURNÉE** avec la batterie lithium-ion Toro HyperCell.
- **LOGICIEL DE COMMANDE EN ATTENTE DE BREVET** pour optimiser le confort d'utilisation et le comportement de la machine, notamment le contrôle de la vitesse.
- **AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ** grâce à un accès facilité pour monter et descendre de la machine.
- **GAGNEZ DE L'ESPACE SUR LA REMORQUE** et gagnez en polyvalence grâce à sa taille compacte.
- **AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DU CONDUCTEUR** pour moins de dégâts et une meilleure qualité de travail.



Z MASTER REVOLUTION – ACCESSOIRES

KITS RECYCLER®*

122 cm éjection latérale – 139-6650
132 cm – 139-6653
152 cm – 139-6655

ABRI PARE-SOLEIL EN DUR

144-3719

KIT SUPPORT DE CRIC

144-2676

KIT DE CRIC

127-6666

KIT EXTENSION DE GUIDON

145-3615

* Lames non incluses.



Z MASTER REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



TECHNOLOGIE HORIZON™

Technologie comprenant l'autonomie de la batterie, l'état de charge, le compteur horaire, la vitesse à la pointe des lames et la vitesse de déplacement réglable.



HAUTE VISIBILITÉ

Éclairage à LED intégré de série pour y voir clair toute la journée.



RÉGLAGE FACILE

Hauteur de coupe comprise entre 3,8 et 14 cm avec pédale au pied de réglage de hauteur de coupe mécanique standard.

Z MASTER REVOLUTION – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	18740TE	18750TE	18765TE
LARGEUR DE COUPE	122 cm	132 cm	152 cm
LARGEUR DÉFLECTEUR	161 cm	191 cm	
MOTEUR	Professionnel, couple élevé, position centrale		
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 – 19,3 km/h		
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force		
TAILLE DU PLATEAU	121,9 cm, éjection latérale	132,1 cm, éjection latérale	152,4 cm, éjection latérale
HAUTEUR DU PLATEAU	14 cm		
HAUTEUR DE COUPE	3,8 – 12,7 cm		
PALIER	22,9 cm de diamètre, en fonte d'aluminium		
PNEUMATIQUES ROUES MOTRICES	Super Turf 24 x 9.50-12	Super Turf 24 x 12.00-12	
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	Semi-pneumatiques anticrevaison 13 x 6.50-6		
POIDS*	669 kg	675 kg	696 kg
GARANTIE**	5 ans ou 1250 heures. Garantie de 2 ans nombre d'heures illimité.		

* Poids net – machine sans carburant

** La garantie ne comprend pas la batterie. Contactez votre distributeur Toro local ou consultez le manuel d'utilisation pour des informations complètes sur la garantie.

¹ Selon la première échéance

➤ = Modèles améliorés ou supérieurs

PUISSANCE ET

MANIABILITÉ



Z MASTER® SÉRIE 7500-D
TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

CARACTÉRISTIQUES

Pour une tondeuse à la fois puissante et facile à utiliser, optez pour la Toro Z Master 7500-D. Elle offre toute la vitesse et la maniabilité d'une tondeuse à rayon de braquage zéro, avec la qualité de coupe supérieure que vous attendez d'une Toro.

Disponible en version homologuée route pour les quatre modèles.



- **SURMONTEZ** les conditions les plus rudes grâce à un moteur diesel Yanmar®.
- **OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ** avec des plateaux de coupe de qualité industrielle à éjection arrière, de 152 à 183 cm.
- **TONDEZ PLUS INTELLIGEMMENT** grâce à la technologie Horizon™ qui vous permet de choisir le mode de fonctionnement le mieux adapté aux conditions et ainsi, d'économiser du carburant tout en conservant des performances optimales.
- **TRAVAILLEZ CONFORTABLEMENT** grâce à la plateforme et au siège à suspension de qualité montés sur amortisseurs, qui réduisent considérablement les vibrations et assurent ainsi moins de temps d'arrêt et plus de productivité.

Modèle 72028 illustré, équipé du kit d'éclairage routier 02937



ACCESSOIRES



KIT PARE-SOLEIL
126-8077

KIT SUPPORT DE CRIC
135-1768

KIT DE CRIC
127-6666

KIT PROJECTEURS DE
TRAVAIL

135-7076

KIT D'ÉCLAIRAGE
ROUTIER
02937

KIT ANTI-SCALP ET
BARRE D'USURE

127-6650

KITS DÉFLECTEURS
(RECYCLER)*

152 cm – 144-0379

183 cm – 144-0380

* Lames vendues séparément




27 600-33 100 m²/h
(6,9-8,2 acres/h)

Nombre maximum de mètres carrés par heure, en supposant une efficacité de 90 %
km/h x largeur de coupe.
Le rendement réel varie en fonction des conditions.



INTERVALLES D'ENTRETIEN RALLONGÉS

Économisez sur l'entretien, grâce aux intervalles d'entretien espacés et au plateau utilisant jusqu'à quatre lames assorties. De plus, la tondeuse s'accompagne d'une garantie de 5 ans ou 1 500 heures (nombre d'heures illimité les deux premières années).



PERFORMANCES SUPÉRIEURES

Alimentée par un moteur diesel Yanmar trois cylindres de 18,6 kW (25 ch) ou 27,6 kW (37 ch), conforme Tier 4/Phase 5, cette tondeuse regorge de puissance pour affronter les travaux de tonte les plus difficiles.



TECHNOLOGIE HORIZON

Choisissez le mode de fonctionnement le mieux adapté aux conditions de tonte et économisez ainsi sur le carburant tout en conservant des performances optimales, grâce à notre technologie Horizon.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	72028	72029	72065	72074
	TECHNOLOGIE HORIZON	TECHNOLOGIE HORIZON	TECHNOLOGIE HORIZON	TECHNOLOGIE HORIZON
LARGEUR DE COUPE	152 cm	▶183 cm	152 cm	▶183 cm
MOTEUR	Yanmar diesel, 18,6 kW (25 ch), 1267 cm ³		▶Yanmar diesel Phase V de 27,6 kW (37 ch), 1 642 cm ³	
VITESSE DE DÉPLACEMENT	20,1 km/h			
TYPE DE PLATEAU	Turbo Force® calibre 7 Éjection arrière			
HAUTEUR DU PLATEAU	14,0 cm			
HAUTEUR DE COUPE	2,5–14,0 cm			
PALIER	Fonte d'aluminium, sans entretien			
PNEUMATIQUES ROUES MOTRICES	26 x 12-12			
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	15 x 6-6 Semi-pneumatiques anticrevaillon			
CAPACITÉ EN CARBURANT	Diesel : 47,3 litres			
POIDS*	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
KIT CE REQUIS	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANTIE	5 ans ou 1 500 heures. ² Garantie de 3 ans sur le moteur. ¹			
TORO PROTECTION PLUS	Jusqu'à 6 ans ou 5 000 heures			

* Poids net – machine sans carburant

¹ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

² Selon la première échéance

▶ Modèles améliorés ou supérieurs

PLUS DURABLE. PLUS FIABLE.



TONDEUSES ROTATIVES À RAMASSAGE CENTRALISÉ PROLINE H600 ET H800

PROLINE H600 ET H800 - CARACTÉRISTIQUES

Les tondeuses rotatives de la série ProLine à bennage en hauteur sont conçues pour assurer une longévité maximale avec un minimum de temps d'arrêt. Grâce à une superbe visibilité, la série ProLine est idéale pour la tonte de finition autour des éléments paysagers dans les parcs et les espaces urbains. Quant au système de coupe haute performance, il assure une qualité de coupe impeccable, essentielle dans de nombreux environnements, notamment les campings et les terrains de sport.

Disponible en version homologuée route pour les deux modèles.




MODÈLE	31040 PROLINE H600	31050TE PROLINE H800
LARGEUR DE COUPE	113 cm	126 cm
MOTEUR	Kubota® D722 de 13,2 kW (18 ch) ; 3 cylindres	Yanmar® de 18,4 kW (24,7 ch) ; 3 cylindres
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0 à 13 km/h	Marche avant : de 0 à 15 km/h ; Marche arrière : de 0 à 10 km/h
TYPE DE PLATEAU	Plateau mécano-soudé avec pare-chocs avant renforcé	
HAUTEUR DU PLATEAU	117 mm du haut au bas de la coque du plateau	
HAUTEUR DE COUPE	25-90 mm	20-110 mm
PALIERs	Paliers de lames de 20 mm de diamètre montés dans deux roulements graissables	Paliers de lames de 25 mm de diamètre montés dans deux roulements graissables
PNEUMATIQUES ROUES MOTRICES	Avant : Pneus gazon 20 x 10.50-8 Arrière : Pneus gazon 16 x 6.50-8	Avant : Pneus gazon 23 x 10.50-12 Arrière : Pneus gazon 18 x 7.50-8
PNEUS DES ROUES PIVOTANTES	8 x 3.00-4, semi-pneumatiques	9 x 3.50-4, semi-pneumatiques
CAPACITÉ EN CARBURANT	Diesel / 22 litres	Diesel / 41 litres
POIDS*	635 kg avec plateau de coupe	980 kg avec plateau de coupe
GARANTIE	Garantie de deux ans. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.	
SYSTÈME DE RAMASSAGE		
VOLUME	700 litres	810 litres
HAUTEUR DE VIDAGE MAXIMUM	1,9 m avec débord de 0,15 m	1,95 m avec débord de 0,3 m

* Poids net – machine sans carburant

¹ Certains moteurs utilisés sur les produits Toro pour paysagistes sont garantis par le constructeur du moteur.

² Selon la première échéance




BAC GRANDE CAPACITÉ

Optimise la capacité de ramassage de l'herbe et réduit les temps d'arrêt nécessaires pour vider l'herbe coupée ou se rendre d'une zone de travail à une autre




SYSTÈME SMART COOL™ AVEC VENTILATEUR À INVERSION AUTOMATIQUE

Évite que le moteur surchauffe et optimise les performances.



VIDAGE EN HAUTEUR

Permet de vider le bac sans effort et évite que l'herbe coupée ne tombe à côté de la benne grâce au débord.



COMMANDES FACILES D'ACCÈS

Levage hydraulique, vidage hydraulique et réglage de la hauteur de coupe depuis le siège du conducteur.



PROLINE H600

La tondeuse rotative ProLine H600 présente une faible largeur de 1,19 m et un rayon de braquage de 640 mm, pour vous faciliter l'accès et les déplacements dans les espaces exigus. La technologie innovante des capteurs coupe automatiquement le plateau de coupe quand le bac est plein.



PROLINE H800

La tondeuse rotative ProLine H800 à bennage en hauteur est conçue pour assurer une longévité maximale avec un minimum de temps d'arrêt. Grâce à une superbe visibilité depuis le poste de pilotage, la ProLine H800 est idéale pour la tonte de finition autour des éléments paysagers dans les parcs et les espaces urbains.

PROLINE H600 - ACCESSOIRES

KIT D'ÉCLAIRAGE
ROUTIER À LED
310 4 6

KIT GYROPHARE À LED
31047

KIT MULCHING
31048

PROLINE H800 - ACCESSOIRES

PARE-SOLEIL BIMINI
30358

KIT MULCHING
134-1718

RÉPOND TOUJOURS

PRÉSENTE



GROUNDMASTER® 7210
TONDEUSES ROTATIVES

CARACTÉRISTIQUES

La Groundsmaster® 7210 est une tondeuse rotative à rayon de braquage zéro, suffisamment robuste pour mériter le nom de Groundsmaster.

Son puissant moteur diesel Yanmar de 36,8 ch (27,4 kW), à 3 cylindres et refroidissement liquide, associé à des plateaux de coupe dotés des ensembles de paliers de lames les plus résistantes de l'industrie, offre une combinaison idéale de puissance et de durabilité pour les professionnels.

■ MANIABILITÉ

Son empattement court, sa direction assistée et ses freins de direction individuels lui confèrent une excellente maniabilité et une plus grande productivité.

■ CONFORT DE L'OPÉRATEUR

Le système d'engagement des plateaux de coupe à embrayage électrique fonctionne plus en douceur que les systèmes manuels et la nouvelle suspension pneumatique du siège absorbe les bosses en souplesse.

■ LE PIVOT LE PLUS ROBUSTE DE L'INDUSTRIE

Les logements de pivot en fonte sont dotés d'une large base de 22,9 cm de diamètre et de huit boulons de fixation disposés de sorte à répartir les forces de choc plus largement sur la robuste coque du plateau de coupe. Les roulements à rouleaux coniques haut rendement assurent une meilleure durabilité, ce qui renforce la stabilité et la robustesse, et prolonge la vie des axes et des plateaux de coupe.

■ HOMOLOGATION ROUTE EN OPTION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUNDMASTER 7210	
MODÈLE	30695
MOTEUR	Yanmar 27,5 kW (36,8 ch)
CAPACITÉ EN CARBURANT	Diesel 43,5 litres
LARGEUR DE COUPE	Plateau de coupe de 183 cm (vendu séparément) disponible en version éjection arrière ou latérale ou Recycler®
RENDEMENT	2,4 ha/h
TRANSMISSION AUX ROUES	Trois roues de chaque côté avec roue arrière installée à la place de la roue motrice de tondeuse
VITESSE DE DÉPLACEMENT (TRANSPORT/TONTE)	0–20 km/h 0–12,9 km/h
GARANTIE	2 ans de garantie. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.
TORO PROTECTION PLUS	Jusqu'à 5 ans ou 5 000 heures

* En supposant la vitesse de tonte maximale et un rendement de 100 %. Les vitesses de tonte réelles peuvent varier selon l'utilisateur et les conditions.



SYSTÈME DE PROTECTION ANTIRETOURNEMENT REPLIABLE (ROPS)

Un arceau de sécurité (ROPS), associé à une ceinture de sécurité, est monté de série et protège l'utilisateur en cas de retournement ou de renversement accidentel de la machine. Lorsque la hauteur libre n'est pas suffisante, quand la machine est chargée sur une remorque fermée par exemple, le ROPS peut être déverrouillé et abaissé temporairement.



DÉFLECTEUR D'ÉJECTION EN CAOUTCHOUC

Le déflecteur d'éjection en caoutchouc durable de 8 mm d'épaisseur monté sur le plateau à éjection latérale de 183 cm permet de tondre l'herbe plus rase sans endommager l'éjecteur ni la surface du terrain. La conception en instance de brevet procure une dispersion de l'herbe exceptionnelle.



LAMES EN ACIER

Les lames en alliage d'acier trempé haute résistance de 6 mm d'épaisseur résistent à la flexion et à l'abrasion. Elles produisent une coupe nette et franche à maintes reprises.



NOUVEAU

UNE MANIABILITÉ ET UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE



**GROUNDMASTER® e3200/3200/e3300/3300
TONDEUSES ROTATIVES**

CARACTÉRISTIQUES

Des grands espaces dégagés aux aires de pique-nique familiales, des parcs fleuris aux aires de jeux, l'entretien d'espaces publics aussi divers exige des équipements capables de manœuvrer et de s'adapter à tous les environnements, quels qu'ils soient.

Les toutes nouvelles Groundsmaster e3200 et e3300 à batterie au lithium-ion possèdent le même châssis, le même plateau de coupe et les mêmes commandes d'utilisation que notre plateforme diesel.

Les e3200 et e3300 sont nettement plus silencieuses, ce qui permet de les utiliser dans les situations où le bruit est un problème, ou encore tôt le matin.

La Groundsmaster 3300 4RM, modèle 31907A, et la Groundsmaster 3310 4RM avec cabine, modèle 31909A, ne sont **pas** conformes EPA Tier 4 et Phase V et ne sont **pas** commercialisées sur les marchés européens.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	GROUNDMASTER e3200 2RM	GROUNDMASTER 3200 2RM	GROUNDMASTER 3200 4RM
MODÈLE	31800 QUANTITÉ LIMITÉE	31900A	31901A
MOTEUR	Moteur électrique zéro émission	18,4 kW (24,7 ch) à 3 000 tr/min Yanmar® diesel, 3 cylindres, refroidi par liquide. Conforme EPA Tier 4 et Phase V	
BATTERIE ET CARBURANT/CAPACITÉ	11 batteries au lithium-ion HyperCell® (24,2 kWh) standard, configuration possible avec jusqu'à 17 batteries (37,4 kWh) ; chargeur embarqué de 3,3 kW	45 litres	
LARGEUR DE COUPE†	152 cm Éjection latérale ou arrière	152 cm ; 183 cm ; plateau à fléaux F60 : 152 cm Éjection latérale et arrière	
VITESSE DE TONTE*	Jusqu'à 2,4 ha/h avec plateau de 152 cm	2,5–3,0 ha/h	
TRANSMISSION	Boîte-pont électrique, 2 roues motrices, avec fonction de transfert du poids et mode de puissance intelligente	Système de traction hydraulique parallèle 2 RM	Traction intégrale CrossTrax®
VITESSE DE TRANSPORT	0–20 km/h		
GARANTIE	Deux ans sur le groupe de déplacement et le plateau de coupe. Limitée à quatre ans ou 1,5 MWh sur les batteries HyperCell¹.	Garantie 2 ans. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.	
TORO PROTECTION PLUS	Jusqu'à 5 ans ou 5 000 heures		

Disponible en version homologuée route pour les trois modèles thermiques.





FACILITÉ D'ACCÈS INÉGALÉE

La capacité de relevage innovante simplifie la maintenance et le nettoyage. Les plateaux s'inclinent à pratiquement 90° tout en gardant la transmission intacte.



CABINE TOUTES SAISONS

La cabine toutes saisons avec chauffage et climatisation est équipée de série sur la **Groundsmaster 3310**. Pour les autres modèles, une cabine avec chauffage uniquement (sans climatisation) est proposée en option.



PLATEAU DE COUPE À FLÉAUX TORO F60

Le plateau de coupe à fléaux **F60** (02835) pour modèles Groundsmaster 31900A, 31901A, 31902A et 31903A gère tout aussi bien l'herbe rase que l'herbe haute.



POLYVALENCE

Avec des machines telles que la Groundsmaster 3200/3300, Toro propose des solutions qui s'adaptent efficacement à tous les besoins. (Modèle illustré équipé des accessoires de souffleur 31916 et de fléau F60 02835)

GROUNDMASTER e3300 4RM 31802 NOUVEAU	GROUNDMASTER 3300 4RM 31902A
Moteur électrique zéro émission	27,9 kW (37,4 ch) à 3 000 tr/min Yanmar diesel, 3 cylindres, refroidi par liquide Conforme EPA Tier 4 et Phase V
11 batteries au lithium-ion HyperCell® (24,2 kWh) standard, configuration possible avec jusqu'à 17 batteries (37,4 kWh) ; chargeur embarqué de 3,3 kW	45 litres
152 cm Éjection latérale ou arrière	152 cm ; 183 cm ; plateau à fléaux F60 : 152 cm Éjection latérale et arrière
Jusqu'à 2,4 ha/h avec plateau de 152 cm	2,5–3,0 ha/h
Traction intégrale ; une seule boîte-pont avant électrique avec doubles moteurs de roues arrière électriques, fonction de transfert du poids	Traction intégrale CrossTrax
0–20 km/h	0–24 km/h
Deux ans sur le groupe de déplacement et le plateau de coupe. Limitée à quatre ans ou 1,5 MWh sur les batteries HyperCell¹.	Garantie 2 ans. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.
Jusqu'à 5 ans ou 5 000 heures	

RENDEMENT À GRANDE ÉCHELLE




GROUNDMASTER® 4000-D/4010-D
TONDEUSES ROTATIVES

CARACTÉRISTIQUES

Les tondeuses Groundsmaster pour grandes superficies vous aident à en faire plus avec moins d'efforts, en gérant de plus grandes surfaces couvertes d'herbe plus haute et tondues moins fréquemment. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence massive. Ces tondeuses sont étonnamment agiles et permettent de tondre un cercle complet, assurant ainsi une productivité optimale. Avec des largeurs de coupe atteignant les 488 cm, vous pouvez tondre un hectare de gazon en 7 minutes.

Disponible en version homologuée route pour les deux modèles.




SMART POWER

PRODUCTIVES À TOUS LES NIVEAUX

La fonction Smart Power® ajuste automatiquement la vitesse du groupe de déplacement afin de fournir plus de puissance aux lames lorsque nécessaire pour assurer une tonte optimale, quelles que soient les conditions. Cette fonction améliore l'efficacité en carburant et accroît la productivité, pour les utilisateurs novices comme pour les professionnels les plus expérimentés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GROUNDMASTER 4000-D/4010-D	
MODÈLE	30609/30636
MOTEUR	Yanmar® diesel suralimenté de 41 kW (55 ch) à 2 000 tr/min, 4 cylindres, refroidi par liquide. Conforme EPA Tier 4 et Phase V
CAPACITÉ EN CARBURANT	Diesel : 79,5 litres
LARGEUR DE COUPE	Hors tout : 335 cm, avant : 157 cm, latéraux : 107 cm, chevauchement : 17,8 cm
RENDEMENT*	4,5 ha/h
TRANSMISSION AUX ROUES	4 RM, fonction Smart Power
VITESSE DE DÉPLACEMENT	Déplacement : 0-26,1 km/h Tonte : 0-13,4 km/h
GARANTIE	Garantie de deux ans. Consultez le Manuel de l'utilisateur pour de plus amples détails.
TORO PROTECTION PLUS	Jusqu'à 5 ans ou 5 000 heures



AGILITÉ REMAQUABLE

Grâce à sa grande capacité de coupe, cet équipement contourne facilement les petits obstacles et tond avec précision, y compris en réalisant des cercles complets sans utiliser les freins. Son empattement court et son large angle de braquage assurent des virages fluides et une maniabilité optimale, garantissant une tonte uniforme sans zones oubliées.



TRACTION SMART POWER®

Le système de traction Smart Power permet une tonte régulière, même pour les débutants, sur terrains en pente ou herbe dense. Il ajuste automatiquement la vitesse pour maintenir une performance optimale des lames, quelles que soient les conditions.



SYSTÈME SMART COOL™ AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT À INVERSION AUTOMATIQUE

Le ventilateur à inversion thermostatique à vitesse variable élimine automatiquement le chaume de la grille d'entrée, limitant la surchauffe. Il réduit les arrêts pour nettoyage, permettant un gain de temps et une meilleure continuité de travail.



NOUVEAU

TRAVAILLER PLUS EN MOINS DE TEMPS



DINGO® À CHENILLES, À CONDUCTEUR DEBOUT
PORTE-OUTILS COMPACTS

CARACTÉRISTIQUES

La gamme porte-outils compacts Dingo est conçue pour offrir un niveau exceptionnel de polyvalence, de maniabilité et de performance, sur des travaux divers et variés. Que le travail se fasse dehors ou dans des espaces intérieurs restreints, ces machines offrent des commandes intuitives, un design compact et sont compatibles avec un large éventail d'accessoires pour vous aider à travailler plus efficacement.



DINGO TX 700
22352

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	TX 700 À CHENILLES LARGES
	22352
PUISSANCE	Yanmar® 3TNV80F de 17,3 kW (23,2 ch)
TYPE DE CARBURANT	Diesel
CHARGE/RÉSERVOIR DE CARBURANT	20,8 litres
VITESSE DE DÉPLACEMENT (AV/AR)	0-7,2 km/h / Marche arrière : 0-2,5 km/h
LARGEUR HORS TOUT	104 cm
CAPACITÉ DE LEVAGE	918 kg
CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE NOMINALE**	321,1 kg
POIDS*	1 298 kg



ROBUSTESSE INÉGALÉE

Les bras à levage vertical permettent au TX 1000 Turbo de soulever et de transporter de lourdes charges grâce à une capacité opérationnelle de 453,5 kg, la meilleure de sa catégorie.



HAUTEUR ET PORTÉE MAXIMALES

Avec une hauteur à l'articulation de plus de 206 cm, les accessoires passent facilement au-dessus des côtés des bennes, pour un chargement efficace.



EMPREINTE À FAIBLE IMPACT

Extrêmement durables, les chenilles renforcées au Kevlar® répartissent le poids de manière homogène pour une empreinte plus légère sur le gazon, et offrent une meilleure traction sur tous les types de sol, y compris le sable, la boue, le gravier, la roche, le béton ou l'asphalte.



DINGO TX 1000 TURBO ÉDITION LIMITÉE 22588LE*

ACCÉDEZ LÀ OÙ VOUS DEVEZ TRAVAILLER

Les modèles à chenilles étroites passent par des portails de 100 cm. Les modèles à chenilles larges sont également faciles à manœuvrer.

TX 1000 TURBO À CHENILLES ÉTROITES		TX 1000 TURBO À CHENILLES LARGES	TX 1300 TÉLESCOPIQUE
22587		22588 / 22588LE*	22370
Yanmar® 3TNV80FT Turbo de 17,3 kW (23,2 ch)		Diesel	
38,8 litres		42 litres	
0-6,6 km/h		0-7,6 km/h	
87,9 cm		101,3 cm	117 cm
-		1 685 kg	
453 kg		Étendue : 280,3 kg Rétractée : 589,6 kg	
1 282 kg		1 320 kg	1 750 kg

* Sous réserve de disponibilité



TORO PROTECTION PLUS

Gérez votre budget d'entretien avec une efficacité optimale

Les extensions de garantie Toro Protection Plus (TPP) suppriment le risque de voir votre budget d'entretien impacté en cas d'imprévu. Elles peuvent couvrir les nouveaux équipements, ainsi que la plupart des outils et accessoires Toro. Choisissez simplement l'extension qui vous convient en vous rapprochant de votre concessionnaire ou constructeur.

0 € déductible pour les pièces et la main-d'œuvre sur les réparations couvertes | La couverture restante est transférable en cas de changement de propriété

DE VRAIES PERSONNES POUR UN VRAI SUPPORT.

PARTENAIRES D'ENTRETIEN
PIÈCES D'ORIGINE

Les partenaires d'entretien agréés Toro sont présents au niveau local et prêts à soutenir votre activité grâce à des conseils d'experts sur les produits, un service après-vente efficace et une vaste gamme de pièces et d'accessoires d'origine Toro.



UN SERVICE PERSONNALISÉ

Au comptoir comme au téléphone, vous n'êtes pas qu'un simple client : vous êtes un partenaire. Votre clientèle compte, et ils feront tout leur possible pour la mériter.



UN CHOIX INCOMPARABLE

Les partenaires d'entretien Toro ont localement en stock le plus grand choix de pièces détachées d'origine Toro, avec tout l'appui du réseau Pièces détachées Toro ; ainsi, les pièces qu'il vous faut sont disponibles quand vous en avez besoin.



GARANTIE APRÈS-VENTE

Tout comme les voitures, les équipements motorisés nécessitent un entretien programmé pour continuer à fonctionner de manière optimale. Contactez votre partenaire d'entretien Toro local dès aujourd'hui pour discuter de vos besoins en matière d'entretien Toro.

LES 10

PRINCIPALES RAISONS

D'ACHETER CHEZ UN PARTENAIRE D'ENTRETIEN TORO

- 1 Magasins et personnels locaux
- 2 Personnels spécialisés, expérimentés et courtois
- 3 Pièces et accessoires d'origine Toro
- 4 Personnels d'entretien agréés Toro
- 5 Programmes de fidélité de la clientèle
- 6 Tarif préférentiel sur les inscriptions à l'Internet of Turf®
- 7 Toro Protection Plus – Offre de garantie étendue
- 8 Livraison sur site et formation des clients
- 9 Accès aux options de financement Toro
- 10 Une gamme de produits large et des prix compétitifs



CONCESSIONNAIRE TORO.

PIÈCES TORO D'ORIGINE ET SUPPORT TECHNIQUE

EXIGEZ DES PIÈCES D'ORIGINE TORO

Pour protéger au mieux votre investissement et préserver les performances optimales de votre équipement d'entretien du gazon, vous pouvez compter sur les pièces d'origine Toro. Pour ce qui est de la fiabilité, Toro fournit des pièces de rechange conçues selon les spécifications techniques exactes de votre matériel.

Lorsque vous achetez un produit Toro, vous bénéficiez du service Toro. Votre concessionnaire Toro vous réserve un traitement de faveur. Il déroule le tapis rouge tous les jours pour vous faire profiter du service clients exceptionnel, de prix compétitifs, d'options de financement et bien plus encore.

Pour votre tranquillité d'esprit, n'acceptez que des pièces d'origine Toro. Rendez-vous chez votre concessionnaire indépendant où vous trouverez des produits répondant à vos besoins tout au long de l'année ou consultez le site toro.com



SERVICE RAPIDE DES CONCESSIONNAIRES TORO

Les concessionnaires Toro ont les compétences, la formation et l'implication nécessaires pour maintenir les performances de votre équipement au plus haut niveau. Fort de son vaste stock et du taux de satisfaction des commandes de pièces de 98 % de Toro, le meilleur de l'industrie, votre concessionnaire Toro a la meilleure disponibilité de pièces du marché.



SERVICE À LA CLIENTÈLE

Toro dispose d'un réseau étendu de concessionnaires professionnels formés à l'usine ; vous avez ainsi l'assurance d'obtenir les pièces et le support technique nécessaires pour que votre produit Toro continue à fonctionner de manière optimale. Pour trouver votre concessionnaire le plus proche, rendez-vous sur Toro.com.

CLIQUEZ SUR WWW.TORO.COM

Trouvez des réponses immédiates aux questions les plus fréquentes et d'autres informations utiles, notamment un localisateur de dépositaires, un service de recherche de pièces, d'enregistrement des produits, des manuels d'utilisation à télécharger, des informations sur la sécurité, des offres spéciales de financement et des manuels produits interactifs.

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE TORO

Vous pouvez faire confiance à notre réseau national de concessionnaires agréés pour obtenir les pièces d'origine Toro et pour le service après-vente. Les concessionnaires Toro d'équipements professionnels suivent régulièrement une formation intensive leur permettant de se tenir au courant de l'entretien et de l'utilisation des nouveaux produits.

GARANTIE DE COUVERTURE COMPLÈTE CHEZ TORO (DÉCLARATION DE GARANTIE)

Toro couvre ses produits par une garantie complète (veuillez consulter votre concessionnaire Toro pour des détails complets).

- Garantie de 5 ans ou 1 200 heures¹ sur les tondeuses GrandStand et la plupart des Z Master (garantie de 4 ans ou 400 heures¹ sur les autres modèles Z Master), avec une garantie moteur professionnelle de deux ans² et une garantie limitée à vie du châssis³
- Garantie de deux ans² sur les tondeuses autotractées de taille moyenne
- Garantie limitée pour professionnels d'un an sur les tondeuses professionnelles autotractées de 53 cm (garantie moteur limitée de 2 ans sur les modèles haute résistance de 53 cm)
- Garantie d'un an sur les batteries et accessoires



TESTS

HUILE HYDRAULIQUE HAUTE PERFORMANCE

Toro propose une huile hydraulique haute performance spécialement formulée pour optimiser les performances de ses tondeuses professionnelles. Par rapport à d'autres huiles hydrauliques, la Toro HYPRA-OIL 500 offre une plus grande stabilité thermique, une plus grande résistance au cisaillement et une excellente protection contre l'usure, le tout à un prix similaire. Sa formule unique double en outre la périodicité d'entretien, qui passe à 500 heures pour les équipements de l'année modèle 2009 et ultérieurs, notamment pour les tondeuses Z Master G3 et GrandStand.

PACKS MVP DE LAMES ET COURROIES

Procurez-vous les lames et courroies dont vous avez besoin et faites des économies avec les packs avantageux de lames et courroies Toro MVP (entretien, valeur et performances) disponibles pour la plupart des modèles Toro Z Master à essence. Chaque pack contient un stock des pièces d'entretien qui se remplacent le plus souvent, dont trois lames standard, un filtre à huile hydraulique, une courroie de transmission de plateau de coupe et une courroie de transmission du groupe de propulsion ou de pompe.

POURQUOI CHOISIR LES LAMES ET COURROIES TORO ?

Les courroies Toro, conçues spécifiquement pour les tondeuses Toro, sont fabriquées selon des tolérances strictes pour garantir leur compatibilité, un minimum de glissement et des performances fiables. Les lames Toro sont fabriquées en alliage d'acier trempé pour résister à la flexion et à l'usure, et pour offrir une coupe nette et franche.



ÉVALUATIONS DES PERFORMANCES – POUR LES PROS, PAR LES PROS


Chaque nouveau produit Toro est soumis à d'intenses tests haute technologie au siège social de Toro, ainsi qu'à des évaluations sur le terrain effectuées dans tout le pays dans différentes conditions de pelouse et environnementales. Même après tous ces essais, nous testons des échantillons de produits sur le terrain avec des paysagistes professionnels, afin tout simplement de nous assurer que les équipements offrent les performances escomptées.

SÉCURITÉ



DES PRODUITS CONÇUS POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

La réputation de Toro en matière de sécurité des produits n'est plus à faire. Notre conception respecte les normes de sécurité volontaires.



FORMATION SUR LES RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS

Chez Toro, nous fabriquons nos tondeuses avec un souci de sécurité et nous les testons selon des normes de sécurité rigoureuses. Mais ce n'est pas tout ! Nous avons élaboré de nombreux outils de formation et de protection à votre intention et à celle de votre personnel. Ces outils contribuent également à protéger votre activité. Ils comprennent aussi bien des manuels en ligne interactifs proposés en plusieurs langues que des questionnaires sur la sécurité, et couvrent la formation et la sécurité des produits. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur toro.com, à la page d'information sur la sécurité des produits.

¹ Selon la première échéance

² Certains moteurs utilisés sur les produits Toro LCE sont garantis par le constructeur du moteur.

³ Propriétaire d'origine uniquement. Garantie à vie du châssis – Si le châssis principal, qui est constitué de pièces soudées ensemble pour former la structure du tracteur et sur lequel sont fixés d'autres composants, comme le moteur, se fissure ou est cassé pendant l'utilisation normale, il sera réparé ou remplacé gratuitement dans le cadre de la garantie, pièces et main-d'œuvre comprises. Toute défaillance du châssis causée par un usage incorrect ou abusif et toute défaillance ou réparation requise pour cause de rouille ou de corrosion n'est pas couverte.



Comptez sur nous.

Hako

Hako **TORO** **Club Car**

90 Avenue de Dreux
BP 54 - 78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 81 77 77

info@hako.fr

hako.fr



toro.com

Siège Social
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 U.S.A.